

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	B050419C				
発注者名				コード No.					
設計者名				コード No.					
積算時期	2005年 月		敷地面積	㎡	用途	葬祭場			
			建築面積	498.43	構造	S造			
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	483.54	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH):			
	区市町村	網走市	施工延床面積	㎡	軒高	m			
用途地域			地下面積	㎡	平均階高	m			
防火地域			地上面積	㎡	建物周長	m			
日影規制			基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡			
建ぺい率	%		鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m			
容積率	%		ポーチ面積	㎡					
容積対象面積	㎡		ピロティ面積	㎡	一室面積率	室数			
容積対象外面積	㎡		バルコニー面積	㎡	室数	室			
道路幅員	m		ドライエリア面積	㎡	収容人数	人			
			吹抜面積	㎡					
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	㎡			
	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車 台			
		ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台			
グレード情報				建物情報					
屋根	外部		%		内部				
	%		%		形態	屋根形状			
	アスファルト防水	93.8	磁器タイル	3.5		平面形態			
	スチール防水	3.6	ビニルタイル	50.8		断面形態			
	塗膜防水		ビニルシート	0.2		基礎	支持方法		
	シート防水		カーベタイル	1.2			基礎形式		
	モルタル防水		タイルカーベット	1.6			1F床形式		
			防塵塗装	17.6			基礎深さ	m	
			花崗石	23.3			1FL高さ	m	
			<下地と関連の無いもの>				杭種別		
			コンクリート	1.7			杭打工法		
							土工	埋戻し	
								残土処分	
								山止工法	
						切梁			
				構台					
屋根面積率*** (㎡/延㎡)		0.96	床面積率**** (㎡/延㎡)		0.91	数量歩掛			
外壁	花崗岩	6.2	ビニルクロス(ボード)	34.8	(土工・躯体)				
	磁器タイル	84.9	タイクックボード	4.0	根切土量	m3/延㎡			
	磁器タイル役物	6.7	壁紙	6.2	埋戻土量	m3/延㎡			
	打放仕上げ	2.2	ビニル床タイル	4.9	地業(基礎)	m3/延㎡			
	打放補修				地業(土間)	m3/延㎡			
					地業(杭)	本/延㎡			
					地業(ツラツル)	m3/延㎡			
					合板	㎡/延㎡			
					繊維強化セメント板	㎡/延㎡			
					石膏ボード 素地	㎡/延㎡			
外壁率*** (㎡/延㎡)		1.00	壁面積率**** (㎡/延㎡)		1.45	基礎型枠	㎡/延㎡		
軒天	岩面吸音板	100.0	磁器タイル(ボード)	29.8	地下型枠	㎡/延㎡			
			防塵塗装	0.7	上部型枠	㎡/延㎡			
			打放し補修	1.0	基礎鉄筋	kg/延㎡			
			合板	2.3	地下鉄筋	kg/延㎡			
			繊維強化セメント板	6.1	上部鉄筋	kg/延㎡			
			石膏ボード 素地	2.1	圧接	か所/ton			
			壁未仕上げ	8.1	鉄骨	kg/架㎡			
					溶接	m/ton			
					化粧PB	㎡/ton			
					岩面吸音板	㎡/ton			
壁面積率**** (㎡/延㎡)		1.00	天井面積率***** (㎡/延㎡)		0.91	(その他)			
床	コンクリート	39.6	<下地と関連の無いもの>		木材(構造材)	m3/延㎡			
	磁器タイル	5.2	繊維強化セメント板	16.2	木材(造作材)	m3/延㎡			
	磁器タイル役物	2.4							
	インターロッキング	52.8							
床面積率**** (㎡/延㎡)		0.91	天井開口率**** (㎡/延㎡)		0.17	天井開口率**** (㎡/延㎡)			
外部開口部	アルミ		RC		天井開口率**** (㎡/延㎡) 0.17 (特記事項)				
	ステンレス		CB						
	スチール		ALC						
	プラスチック		押出成形セメント板	2.89					
	シャッター		木軸						
	カーテンウォール		LGS	45.79					
	木建		耐火間仕切						
	その他	100.0	遮音間仕切	51.32					
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.17	間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)						
	間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)		0.15	間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)		0.77			
内部開口部	アルミ		間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)		0.77				
	ステンレス								
断熱	スチール								
	プラスチック								