# 数 量 歩 掛 情 報 表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名称 | | コード No. | B110222C |
| 発注者名 | | コード No. | |
| 設計者名 | | コード No. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算時期 | 2011 年 2 月 | 敷地面積 | 1,844.69 ㎡ | 用途 | 教会 |
| | | 建築面積 | 598.90 ㎡ | 構造 | RC造 |
| 建設地 | 都道府県 北海道 | 法延床面積 | 604.89 ㎡ | 階数 | (地下階): 1 (地上階): 2 (PH): 1 |
| | 区市町村 | 施工延床面積 | ㎡ | 軒高 | m |
| 用途地域 | | 地下面積 | ㎡ | 平均階高 | m |
| 防火地域 | | 地上面積 | ㎡ | 建物周長 | m |
| 日影規制 | | 基準階面積 | ㎡ | 外周率 | m/延㎡ |
| 建ぺい率 | % | 鉄骨階面積 | ㎡ | 最高高さ | m |
| 容積率 | % | ポーチ面積 | ㎡ | | |
| 容積対象面積 | ㎡ | ピロティ面積 | ㎡ | 一室面積率 | 21.6 室数 |
| 容積対象外面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ | 室数 | 28 室 |
| 道路幅員 | m | ドライエリア面積 | ㎡ | 収容人数 | 人 |
| | | 吹抜面積 | ㎡ | | |
| 工期 | 自 年 月 | | | 建物内駐車場面積 | ㎡ |
| | 至 年 月 | 免震ピット面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 平面駐車 台 |
| | ヶ月 | 外構対象面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 機械駐車 台 |

## グレード情報

| 部位 | 外部 | % | 内部 | % |
|---|---|---|---|---|
| 屋根 | ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水 | 91.3 | 御影石 | 0.6 |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水 | 3.0 | 縁甲板 | 2.8 |
| | 塗膜防水 | 5.7 | シナ合板 | 0.7 |
| | | | 床板(か所計上分) | 0.7 |
| | | | 防塵塗床 | 2.7 |
| | | | RC金ｺﾃ(畳下) | 2.7 |
| | | | RC金ｺﾃ(UB下) | 0.4 |
| | | | ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 16.9 |
| | | | ｶｰﾍﾟｯﾄ | 43.6 |
| | | | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 28.9 |
| | 抜坪 | | | |
| | 屋根面積率 ***(㎡/建㎡) | 0.99 | | |
| 外壁 | ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ | 98.8 | | |
| | 単層弾性塗装 | 0.7 | | |
| | ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | 0.5 | 床面積率*****(㎡/延㎡) | 1.00 |
| | | | ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ(打放) | 2.5 |
| | | | ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ(PB) | 0.3 |
| | | | 練付合板(PB) | 8.0 |
| | | | しっくい(PB) | 5.4 |
| | | | EP(PB) | 5.8 |
| | | | ｼｮﾘﾊﾞｯﾄ(PB) | 18.1 |
| | | | PB素地 | 1.4 |
| | | | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(PB) | 50.9 |
| | | | ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ(PB) | 3.5 |
| | | | ｹｲｶﾙ板素地 | 3.9 |
| | 抜坪 | | | |
| | 外壁率 ***(㎡/延㎡) | 1.00 | | |
| 軒天 | ｶﾗﾏﾂ小幅板 | 98.4 | | |
| | VP+ｹｲｶﾙ | 1.6 | | |
| | ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡) | | 壁面積率*****(㎡/延㎡) | 1.56 |
| | 軒天率 ****(㎡/延㎡) | 0.20 | ｶﾗﾏﾂ小幅板 | 2.1 |
| 外床 | 御影石 | 100.0 | 練付合板 | 4.5 |
| | | | EP | 58.2 |
| | | | 化粧PB | 3.4 |
| | | | 岩綿吸音板 | 8.8 |
| | | | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | 22.3 |
| | | | シナ合板 | 0.7 |
| | ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡) | 0.07 | 天井面積率*****(㎡/延㎡) | 1.05 |
| 外部開口部 | ｱﾙﾐ | | | |
| | ｽﾃﾝﾚｽ | | | |
| | ｽﾁｰﾙ | | | |
| | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | | | |
| | ｼｬｯﾀｰ | | | |
| | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ | | | |
| | 木建 | | | |
| | その他 | 100.0 | | |
| | 外部開口率****(㎡/延㎡) | 0.25 | | |
| 内部開口部 | ｱﾙﾐ | | RC | |
| | ｽﾃﾝﾚｽ | | CB | |
| | ｽﾁｰﾙ | | ALC | |
| | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | | 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 | |
| | ｼｬｯﾀｰ | | 木軸 | |
| | 木建 | | LGS | 100.0 |
| | その他 | 100.0 | 耐火間仕切 | |
| | 内部開口率*****(㎡/延㎡) | 0.34 | 遮音間仕切 | |
| 断熱 | FP板 | 床 | | |
| | 発泡ｳﾚﾀﾝ | 壁 | | |
| | 断熱防水 | 天井 | | |
| | | | 間仕切率【RC】(㎡/延㎡) | |
| | | | 間仕切率【その他】(㎡/延㎡) | 0.72 |

## 建物情報

| | | |
|---|---|---|
| 形態 | 屋根形状 | |
| | 平面形態 | |
| | 断面形態 | |
| 基礎 | 支持方法 | |
| | 基礎形式 | |
| | 1F床形式 | |
| | 基礎深さ | m |
| | 1FL高さ | m |
| | 杭種別 | |
| | 杭打工法 | |
| 土工 | 埋戻し | |
| | 残土処分 | |
| | 山止工法 | |
| | 切梁 | |
| | 構台 | |

## 数量歩掛

| (土工・躯体) | |
|---|---|
| 根切土量 | m3/建㎡ |
| 埋戻土量 | m3/建㎡ |
| 地業(基礎) | m3/建㎡ |
| 地業(土間) | m3/建㎡ |
| 地業(杭) | 本/延㎡ |
| 地業(ﾗｯﾌﾟﾙ) | m3/建㎡ |
| 山止め | ㎡/建㎡ |
| 切梁 | ㎡/建㎡ |
| ﾋｯﾄ面積率 | ㎡/建㎡ |
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/延㎡ |
| 地下ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/延㎡ |
| 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/延㎡ |
| 押えｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/建㎡ |
| 基礎型枠 | ㎡/延㎡ |
| 地下型枠 | ㎡/延㎡ |
| 上部型枠 | ㎡/延㎡ |
| 基礎鉄筋 | kg/延㎡ |
| 地下鉄筋 | kg/延㎡ |
| 上部鉄筋 | kg/延㎡ |
| 圧接 | か所/ton |
| 鉄骨 | kg/架㎡ |
| 溶接 | m/ton |
| 鉄骨塗装 | ㎡/ton |
| 耐火被覆 | ㎡/ton |
| (その他) | |
| 木材(構造材) | m3/延㎡ |
| 木材(造作材) | m3/延㎡ |

(特記事項)