# 数量歩掛情報表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名称 | | コード No. | F070501C-3 |
| 発注者名 | | コード No. | |
| 設計者名 | | コード No. | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積算時期 | 2005 年 月 | 敷地面積 | ㎡ | 用途 | 老建施設（共用部） | | |
| | | 建築面積 | 1,828.00 ㎡ | 構造 | RC | | |
| 建設地 | 都道府県 北海道 | 法延床面積 | 1,800.80 ㎡ | 階数 | （地下階）： | （地上階）： 1 | （PH）： 1 |
| | 区市町村 | 施工延床面積 | ㎡ | 軒高 | | | m |
| 用途地域 | | 地下面積 | ㎡ | 平均階高 | | 3.80 | m |
| 防火地域 | | 地上面積 | ㎡ | 建物周長 | | | m |
| 日影規制 | | 基準階面積 | ㎡ | 外周率 | | | m/延㎡ |
| 建ぺい率 | % | 鉄骨階面積 | ㎡ | 最高高さ | | 8.95 | m |
| 容積率 | % | ポーチ面積 | ㎡ | | | | |
| 容積対象面積 | ㎡ | ピロティ面積 | ㎡ | 一室面積率 | | 22.88 | ㎡/室数 |
| 容積対象外面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ | 室数 | | | 室 |
| 道路幅員 | m | ドライエリア面積 | ㎡ | 収容人数 | | | 人 |
| | | 吹抜面積 | ㎡ | | | | |
| 工期 | 自 年 月 | | | 建物内駐車場面積 | | | ㎡ |
| | 至 年 月 | 免震ピット面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 平面駐車 | | 台 |
| | ヶ月 | 外構対象面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 機械駐車 | | 台 |

## グレード情報

| 外部 | | % | 内部 | | %
|---|---|---|---|---|---|
| 屋根 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 100.0 | 床 | 磁器ﾀｲﾙ | 4.2 |
| | | | | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ | 66.6 |
| | | | | ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ | 5.1 |
| | | | | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 2.5 |
| | | | | ﾀﾞﾝﾏｯﾄ | 0.8 |
| | | | | 防塵塗装 | 6.2 |
| | | | | ｼﾘｶﾙ塗 | 5.9 |
| | | | | <下地と関連の無いもの> | |
| | | | | 砂岩 | 4.5 |
| | | | | 畳下地 | 0.8 |
| | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ | 0.5 |
| | 屋根面積率 *** (㎡/建㎡) | 0.99 | | | |
| 外壁 | | | | 床面積率***** (㎡/延㎡) | 0.92 |
| | ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ | | 壁 | 化粧合板 | 2.0 |
| | ﾘｼﾝ吹付 | | | ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ | 0.2 |
| | VP+珪ｶﾙ板 | | | | |
| | 岩綿吸音板 | | | 腰ｼｰﾄ | 7.5 |
| | | | | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ | 3.6 |
| | 花崗石 | | | | |
| | 磁器ﾀｲﾙ | | | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | |
| | 防塵塗装 | | | | |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝 | | | <下地と関連の無いもの> | |
| | | | | PB素地 | 0.7 |
| | アルミ | 97.0 | | 打放し | 3.2 |
| | 外壁率 *** (㎡/延㎡) | 0.67 | | 梁仕上 | 0.9 |
| 軒天 | スチール | 3.0 | | 未仕上+複合板 | 10.4 |
| | プラスチック | | | ﾘｼﾝ吹付 | 0.2 |
| | VP+珪ｶﾙ板 | | | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | 57.7 |
| | 岩綿吸音板 | | | | |
| | | | | 壁面積率***** (㎡/延㎡) | 1.58 |
| | ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡) | | 天井 | | |
| | 軒天率 **** (㎡/延㎡) | | | 岩綿吸音板 | 2.8 |
| 外床 | スチール | 41.6 | | ﾊﾟｽﾘｯﾌﾟ | 8.4 |
| | プラスチック | 0.9 | | 化粧PB | 15.3 |
| | シャッター | 8.7 | | 化粧ｽﾚｰﾄ | 5.7 |
| | 木建 | 26.1 | | <下地と関連の無いもの> | |
| | その他 | | | 打放し | 0.6 |
| | | 床 | | RC | 19.8 |
| | ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡) | | | CB | |
| | | | | ALC | |
| 外部開口部 | | 天井 | | 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 | |
| | | | | 木軸 | |
| | | | | LGS | 22.3 |
| | | | | 耐火間仕切 | 57.9 |
| | | | | 遮音間仕切 | |
| | 外部開口率**** (㎡/延㎡) | 0.15 | | 天井面積率****** (㎡/延㎡) | 0.93 |
| 内部開口部 | | | 間仕切 | | |
| | 内部開口率***** (㎡/延㎡) | 0.18 | | | |
| 断熱 | | 床 | | | |
| | | 壁 | | | |
| | | 天井 | | | |
| | | | | 間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡) | 0.14 |
| | | | | 間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡) | 0.58 |

## 建物情報

| | | |
|---|---|---|
| 形態 | 屋根形状 | |
| | 平面形態 | |
| | 断面形態 | |
| 基礎 | 支持方法 | |
| | 基礎形式 | |
| | 1F床形式 | |
| | 基礎深さ | m |
| | 1FL高さ | m |
| | 杭種別 | |
| | 杭打工法 | |
| 土工 | 埋戻し | |
| | 残土処分 | |
| | 山止工法 | |
| | 切梁 | |
| | 構台 | |

## 数量歩掛

| (土工・躯体) | | |
|---|---|---|
| 根切土量 | 1.81 | m3/建㎡ |
| 埋戻土量 | 0.37 | m3/建㎡ |
| 地業(基礎) | | m3/建㎡ |
| 地業(土間) | | m3/建㎡ |
| 地業(杭) | | 本/延㎡ |
| 地業(ﾗｯﾌﾟﾙ) | | m3/建㎡ |
| 山止め | | ㎡/建㎡ |
| 切梁 | | ㎡/建㎡ |
| ﾋﾟｯﾄ面積率 | | ㎡/建㎡ |
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m3/延㎡ |
| 地下ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m3/延㎡ |
| 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m3/延㎡ |
| 押えｺﾝｸﾘｰﾄ | | m3/建㎡ |
| 基礎型枠 | | ㎡/延㎡ |
| 地下型枠 | | ㎡/延㎡ |
| 上部型枠 | | ㎡/延㎡ |
| 基礎鉄筋 | | kg/延㎡ |
| 地下鉄筋 | | kg/延㎡ |
| 上部鉄筋 | | kg/延㎡ |
| 圧接 | | か所/ton |
| 鉄骨 | | kg/架㎡ |
| 溶接 | | m/ton |
| 鉄骨塗装 | | ㎡/ton |
| 耐火被覆 | | ㎡/ton |
| (その他) | | |
| 木材(構造材) | | m3/延㎡ |
| 木材(造作材) | | m3/延㎡ |

(特記事項)