

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	F070623B				
発注者名				コード No.					
設計者名				コード No.					
積算時期	2007 年 月	敷地面積	9,770.74 m ²	用途	老建施設				
		建築面積	2,297.56 m ²	構造	S				
建設地	都道府県 茨城県 区市町村	法延床面積	3,913.16 m ²	階数(地下階):	(地上階): 2 (PH):				
		施工延床面積	m ²	軒高	m				
用途地域		地下面積	m ²	平均階高	3.30 m				
防火地域		地上面積	m ²	建物周長	391.00 m				
日影規制		基準階面積	m ²	外周率	0.10 m/延m ²				
建ぺい率	%	鉄骨階面積	m ²	最高高さ	8.30 m				
容積率	%	ポーチ面積	m ²						
容積対象面積	m ²	ピロティ面積	m ²	一室面積率	36.79 m ² /室数				
容積対象外面積	m ²	バルコニー面積	m ²	室数	室				
道路幅員	m	ドライエリア面積	m ²	収容人数	人				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	m ²				
	至 年 月			建物内駐車台数	平面駐車 台				
	7ヶ月	外構対象面積	m ²	建物内駐車台数	機械駐車 台				
グレード情報				建物情報					
外部		%	内部		%				
屋根	塗膜防水	97.2	磁器タイル	1.9	形態	屋根形状	状態		
	シート防水	2.8	陶器タイル	0.2		平面形態	状態		
			畳下木床	0.3		断面形態	状態		
			押入コンクリート(木床下)	0.0		支持方法	方法		
			緑甲板	0.0	基礎	基礎形式	形式		
			コナクリート(UB)	0.2		1F床形式	形式		
			コナクリート(仕上)	0.4		基礎深さ	m		
			ビニルタイル	2.7		1FL高さ	m		
			長尺シート	91.0		杭種別			
			長尺シート(PL)	0.1		杭打工法			
			タイルカーペット	0.6		土工	埋戻し		
			塗床	2.3			残土処分		
			畳下ネグフォーム	0.2			山止工法		
							切梁		
					基礎コンクリート				
				地下コンクリート					
屋根面積率 *** (m ² /延m ²)		0.98	床面積率 **** (m ² /延m ²)		0.94	数量歩掛 (土工・躯体)			
外壁	複層塗材E	87.5	陶器タイル	1.2	根切土量	1.14	m ³ /延m ²		
	割肌天然石	5.4	AEP	2.8	埋戻土量	1.64	m ³ /延m ²		
	打放補修(仕上)	7.1	ハスルネ	1.5	地業(基礎)	0.05	m ³ /延m ²		
			タタミ	1.0	地業(土間)	0.10	m ³ /延m ²		
			ビニルクロス(耐火・防火)	45.6	地業(杭)		本/延m ²		
			ビニルクロス	39.3	地業(ラック)		m ³ /延m ²		
					山止め		m ² /延m ²		
					切梁		m ² /延m ²		
					ビット面積率		m ² /延m ²		
					基礎コンクリート	0.29	m ³ /延m ²		
軒天	AEP+タイル	40.8	ソフト巾木等H300(耐火・防火面)	4.5	地下コンクリート		m ³ /延m ²		
	スパンデ	59.2	ソフト巾木等H300(非耐火面)	4.2	上部コンクリート	0.12	m ³ /延m ²		
					押入コンクリート		m ³ /延m ²		
					壁面積率 **** (m ² /延m ²)	1.42	基礎型枠	0.58	m ² /延m ²
					AEP	2.3	地下型枠		m ² /延m ²
					ビニルクロス	73.1	上部型枠	1.03	m ² /延m ²
					化粧PB	8.5	基礎鉄筋	33.98	kg/延m ²
					岩綿吸音板	14.5	地下鉄筋		kg/延m ²
					ハスルネ	1.6	上部鉄筋	6.75	kg/延m ²
							圧接	5.66	か所/ton
外床						鉄骨		kg/架m ²	
						溶接		m/ton	
							鉄骨塗装		m ² /ton
							耐火被覆		m ² /ton
							(その他)		
							木材(構造材)		m ³ /延m ²
							木材(造作材)		m ³ /延m ²
外開口部			天井			天井開口率 ***** (m ² /延m ²) 0.93 [特記事項]			
内部開口部	アルミ	6.3	間仕切	RC					
	ステンレス	4.0		CB					
	スチール	13.4		ALC	2.4				
	プラスチック			押出成形セメント板					
	シャッター			木軸					
	カーテンウォール	7.4		LGS	21.5				
木建	76.2	耐火間仕切	76.06						
その他									
外部開口率 ***** (m ² /延m ²)		0.13	天井面積率 ***** (m ² /延m ²)		0.93	[特記事項]			
断熱	アルミ	6.3							
	ステンレス	4.0							
	スチール	13.4							
	プラスチック								
	シャッター								
カーテンウォール	7.4								
木建	76.2								
内部開口率 ***** (m ² /延m ²)		0.07							
無し(ALC版)									
発泡ウレタン									
天井									
天井									
間仕切率 [RC] (m ² /延m ²)									
間仕切率 [その他] (m ² /延m ²)		0.92							