数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	F170301C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 3 月	敷地面積	㎡	用途	老健施設		
		建築面積	1,855.68 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 仙台	法延床面積	5,983.94 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 3	(PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	アスファルト保護断熱防水	4.4	床		
	アスファルト露出断熱防水	95.6			
	抜き坪				
	機械基礎				
				未仕上	
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.92			
外壁	磁器質モザイクタイル	20.8			
	防水型複層塗材E	28.5			
	ライチコート複層塗材	24.9		床面積率*****(㎡/延㎡)	
			壁		
	撥水剤＋擬石	18.3			
	ガルバリュウム鋼板	5.3			
	打放補修	2.2			
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.53			
軒天				未仕上	
	アルミスパンドレル	55.9			
	防水型複層塗材RE	4.2			
	SOP＋ケイカル板	39.9			
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.11	天井		
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.12			
外床					
	磁器質タイル	20.7			
	アスファルト舗装	43.3			
	インクリートコンクリート	36.0			
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.110			
外部開口部	アルミ	73.8			
	ステンレス				
	スチール	0.7		未仕上	
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール	25.5			
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.16		天井面積率******(㎡/延㎡)	
内部開口部	アルミ	15.1	間仕切り	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	4.5		ALC	
	軽量スチール	33.8		押出成形セメント板	
	シャッター			木軸	
	木建	46.6		LGS	
	その他 樹脂サッシ			耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.22		遮音間仕切り	
断熱		床		片面耐火間仕切	
	ウレタン t20	壁		断熱パネル	
	ウレタンt20	天井		その他	
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.00

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	スラブ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ラップル)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ピット面積率	㎡/建㎡
基礎コンクリート	m3/延㎡
地下コンクリート	m3/延㎡
上部コンクリート	m3/延㎡
押えコンクリート	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)