

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	F170915C		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2017年9月		敷地面積	m	用途	老健施設	
			建築面積	798.29	構造	S造	
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	2,233.68	階数	(地下階): (地上階): 3 (PH):	
	区市町村		施工延床面積		軒高	m	
用途地域			地下面積	m	平均階高	3.25 m	
防火地域			地上面積	m	建物周長	m	
日影規制			基準階面積	m	外周高率	0.17 m/延m	
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m	最高高さ	10.65 m	
容積率	%		ポーチ面積	m			
容積対象面積	m		ピロティ面積	m	一室面積率	18.61 室数	
容積対象外面積	m		バルコニー面積	m	室数	室	
道路幅員	m		ドライエリア面積	m	収容人数	人	
			吹抜面積	m			
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	m	
	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車 台	
		ヶ月			建物内駐車台数	機械駐車 台	
グレード情報				建物情報			
屋根	外部		内部		%		
	シート防水	100.0	長尺シート	90.4	形状	陸屋根	
			コンクリート鏝	2.5	平面形状		
			磁器質タイル	2.3	断面形状		
			タイルカーペット	3.0	支持方法		
			防塵塗装	1.8	基礎形式	独立基礎	
					1F床形式		
					基礎深さ	m	
					1FL高さ	m	
					杭種別		
				杭打工法			
外壁	外部		内部		%		
	屋根面積率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		1.00		埋戻し	根切土	
	打ち放し補修	7.1	磁器質タイル	1.4	残土処分	場外搬出	
	サイディング	86.2	PB素地	7.4	山止工法		
	化粧鋼差	6.7	化粧ケイカル板	0.2	構台		
			ビニルクロス	86.5	数量歩掛		
			EP塗装	4.4	(土工・躯体)		
	床面積率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.90		根切土量	m <sup>3</sup> /延m	
					埋戻土量	m <sup>3</sup> /延m	
					地業(基礎)	m <sup>3</sup> /延m	
				地業(土間)	m <sup>3</sup> /延m		
				地業(杭)	本/延m		
				地業(ラッフル)	m <sup>3</sup> /延m		
				山止め	m <sup>3</sup> /延m		
				切梁	m <sup>3</sup> /延m		
				ピロティ面積率	m <sup>2</sup> /延m		
				基礎コンクリート	m <sup>3</sup> /延m		
				地下コンクリート	m <sup>3</sup> /延m		
				上部コンクリート	m <sup>3</sup> /延m		
				押えコンクリート	m <sup>3</sup> /延m		
				壁面積率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	2.46		
				基礎型枠	m <sup>2</sup> /延m		
				地下型枠	m <sup>2</sup> /延m		
				EP塗装	5.1		
				パスリフ	1.8		
				基礎鉄筋	kg/延m		
				ビニルクロス	81.9		
				地下鉄筋	kg/延m		
				岩綿吸音板	0.7		
				上部鉄筋	kg/延m		
				化粧PB	10.6		
				圧接	か所/ton		
				鉄骨	kg/架m		
				溶接	m/ton		
				鉄骨塗装	m <sup>2</sup> /ton		
				耐火被覆	m <sup>2</sup> /ton		
				(その他)			
				木材(構造材)	m <sup>3</sup> /延m		
				木材(造作材)	m <sup>3</sup> /延m		
				(特記事項)			
				天井面積率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	0.90		
				RC			
				CB	3.50		
				ALC			
				押出成形セメント板			
				木軸			
				LGS	32.80		
				耐火間仕切	63.70		
				遮音間仕切			
				その他			
				間仕切率【RC】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )			
				間仕切率【その他】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )			
				1.54			
断熱	FP板 t25	床					
	ウレタン t100	壁					
		天井					