数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	F180608B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2018 年 6 月	敷地面積	0.00 ㎡	用途	老健
		建築面積	2,418.64 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	4,459.57 ㎡	階数	(地下階): 0 (地上階): 2 (PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.70 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	9.42 m
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	アスファルト防水	7.0	床	磁器質タイル	1.6
	RF塩ビシート防水	90.1		汚垂石タイル	0.0
	2F塩ビシート防水	2.8		防塵塗装	1.5
	0	0.0		美装床仕上材	0.7
	0	0.0		ビニル床タイル	0.8
	0	0.0		長尺塩ビシート	86.9
	0	0.0		タイルカーペット	6.6
	0	0.0		コンクリート金コテ	1.7
	0	0.0		防水モルタル	0.1
	抜坪	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.02			
外壁	複層塗材E	15.7			
	撥水剤塗布	3.7			
	窯業系サイディング	80.6		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.92
	0	0.0	壁	陶器質タイル	1.4
	0	0.0		VP	3.3
	0	0.0		ビニルクロス	35.6
	0	0.0		フレキシブルボード	0.9
	0	0.0		不燃化粧板	0.1
	0	0.0		耐摩耗不燃化粧板	2.9
	0	0.0		ビニルクロス	50.2
	0	0.0		化粧ケイ酸カルシウム板	0.0
	0	0.0		耐摩耗不燃化粧板	4.9
	0	0.0		PB貼	0.6
				耐水PB貼	0.1
				0	0.1
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.57		0	0.0
軒天	EP塗	49.2		0	0.0
	AEP塗	50.8		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				VP	3.2
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.03
	ピロティ・ポーチ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.05	天井	VP	3.2
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.03		ビニルクロス	45.3
外床	磁器質タイル	62.1		PB貼	0.4
	防塵塗装	4.0		パスリブ	1.4
	水性無機透湿型遮熱床仕上材	33.9		化粧ケイ酸カルシウム板	1.5
	0	0.0		強化PB貼	0.3
	0	0.0		化粧PB貼	47.9
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
外部開口部	アルミ	1.6		0	0.0
	ステンレス	0.0		0	0.0
	スチール	0.0		0	0.0
	プラスチック	0.0		0	0.0
	シャッター	0.0			
	カーテンウォール	0.0			
	木建	98.4			
	その他	0.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.09		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.92
内部開口部	アルミ	9.8	間仕切	RC	36.21
	ステンレス	0.0		CB	
	スチール	7.3		ALC	
	プラスチック	0.0		押出成形セメント板	
	シャッター	0.0		木軸	
	木建	10.1		LGS	33.30
				耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.10		遮音間仕切	30.48
断熱	断熱塗装(1F) t	床		0	
	GW t100	壁		0	
	発泡ウレタン吹付(ルーフ) t15	天井			
	GW t15			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	FP板 t50			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.45

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	0.00	m3/建㎡
埋戻土量	0.00	m3/建㎡
地業(基礎)	0.00	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延㎡
地業(ラップル)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ピット面積率	0.00	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.00	m3/延㎡
地下コンクリート	0.00	m3/延㎡
上部コンクリート	0.00	m3/延㎡
押えコンクリート	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	0.00	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	0.00	㎡/延㎡
基礎鉄筋	0.00	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	0.00	kg/延㎡
圧接	0.00	か所/ton
鉄骨	0.00	kg/架㎡
溶接	0.00	m/ton
鉄骨塗装	0.00	㎡/ton
耐火被覆	0.00	㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)