数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	H070521C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	1,508.00 ㎡	用途	ﾏﾝｼｮﾝ
		建築面積	703.56 ㎡	構造	RC
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	4,645.84 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 8 (PH)：
	区市町村 倶知安町	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.20 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	24.59 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	4.33 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	260.40 ㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水	95.4	床	御影石	3.1
				人造大理石	4.3
	塗膜防水	4.6		防塵塗装	0.9
				長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ	24.4
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	57.0
				ｼﾅ合板	0.5
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(UB･MB)	8.5
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(PS)	1.3
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.99			
外壁	磁器質ﾀｲﾙ	98.1			
	御影石	1.9		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.87
			壁	御影石	1.2
				大理石	1.0
				45二丁掛ﾀｲﾙ	11.6
				打放補修(仕上)	6.3
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	78.5
				ｼﾅ合板	1.4
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	1.40			
軒天	ﾘｼﾝ吹付	100.0			
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	3.10
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	45二丁掛ﾀｲﾙ	1.3
	軒天率 **** (㎡/延㎡)			打放補修(仕上)	1.1
外床	御影石	10.9		EP塗(ｹｲｶﾙ面)	0.9
				吹付ﾀｲﾙ(ｹｲｶﾙ面)	4.9
				ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付(ｹｲｶﾙ面)	10.1
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ｹｲｶﾙ面)	81.1
				ｼﾅ合板	0.5
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	90.4			
	ステンレス	3.5			
	スチール	3.0			
	プラスチック				
	シャッター	3.0			
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.13		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.90
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	
	ステンレス	0.8		CB	
	スチール	16.3		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	0.2		木軸	
	カーテンウォール			LGS	100.0
	木建	82.7		耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.40		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	1.08

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)