

数量歩掛情報表

工事名称						コード No.	H071203C		
発注者名						コード No.			
設計者名						コード No.			
積算時期	2007 年 月		敷地面積	㎡	用途	共同住宅			
			建築面積	1,131.75	構造	RC			
建設地	都道府県	埼玉県	法延床面積	7,746.36	階数	(地下階): 1 (地上階): 10 (PH):			
	区市町村		施工延床面積	㎡	軒高	m			
用途地域			地下面積	㎡	平均階高	2.90 m			
防火地域			地上面積	㎡	建物周長	2146.58 m			
日影規制			基準階面積	㎡	外周率	0.28 (㎡/延㎡)			
建ぺい率	%		鉄骨階面積	㎡	最高高さ	31.88 m			
容積率	%		ボーチ面積	㎡					
容積対象面積	㎡		ビロティ面積	㎡	一室面積率	4.27 (㎡/室敷)			
容積対象外面積	㎡		バルコニー面積	1,431.44	室数	室			
道路幅員	m		ドライエリア面積	㎡	収容人数	人			
工期	自 年 月		吹抜面積	㎡					
	至 年 月		免震ビット面積	㎡	建物内駐車台面積	㎡			
	ヶ月		外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台		
					機械駐車	台			
グレード情報				建物情報					
屋根	外部		内部		形態	屋根形状			
	%		%			基礎	平面形態		
	アスファルト断熱防水		72.6	ビニル床シート(2種)			7.6	断面形態	
	アスファルト防水		2.0	ビニル床シート(4種)			1.9	支持方法	
	塗膜防水		25.3	珪藻土			71.0	基礎形式	
				珪藻土+木床組			1.7	1F 床形式	
				コンクリート鐮押(UB)			4.9	基礎深さ	
				乾式置床(畳下)			5.5	1FL 高さ	
								杭種別	
								杭打工法	
				せり器質タイル			0.9	埋戻し	
				防塵塗床			0.6	残土処分	
				コンクリート鐮押(仕上)			5.7	山止工法	
				タイル(仕上)			0.1	切梁	
	屋根面積率 *** (㎡/延㎡)		1.05					数量歩掛	
外壁	複層塗料CE		4.7	床面積率**** (㎡/延㎡)			0.88	土工	
	複層塗料E		94.2	ビニルクロス	64.3	数量歩掛 (土工・躯体)			
	アクリル樹脂		1.1			根切土量	m3/延㎡		
						埋戻土量	m3/延㎡		
						地業(基礎)	m3/延㎡		
						地業(土間)	m3/延㎡		
						地業(杭)	本/延㎡		
	打放補修		11.2	陶器質タイル	3.1	地業(フック)	m3/延㎡		
	外壁率 *** (㎡/延㎡)		1.08			山止め	㎡/延㎡		
						切梁	㎡/延㎡		
軒	薄付仕上塗材SE		97.5	壁面積率**** (㎡/延㎡)		3.07	天井		
	岩綿吸音板		2.5	ビニルクロス	84.0	基礎型枠			
						地下型枠			
						上部型枠			
						基礎鉄筋			
						地下鉄筋			
床	珪藻土		32.6	珪藻土		4.3	天井		
	コンクリート鐮押(仕上)		947.0			上部鉄筋			
	コンクリート鐮押(仕上)室外機		35.8	珪藻土	400.8	か所/ton			
	タイル		400.8			鉄骨			
	長尺シート		1,309.0			kg/架㎡			
						m/ton			
						kg/架㎡			
						m/ton			
						㎡/ton			
外部開口部	アルミ		65.7	壁面積率**** (㎡/延㎡)		3.07	天井		
	ステンレス			ビニルクロス	84.0	基礎型枠			
	スチール		34.3			地下型枠			
	プラスチック					上部型枠			
	シャッター					基礎鉄筋			
	カーテンウォール					地下鉄筋			
	木建					か所/ton			
	その他					鉄骨			
外部開口率**** (㎡/延㎡)		0.24			kg/架㎡				
内部開口部	アルミ			天井面積率***** (㎡/延㎡)		0.94	天井		
	ステンレス					基礎型枠			
	スチール		36.1			地下型枠			
	プラスチック					上部型枠			
	シャッター					基礎鉄筋			
	カーテンウォール					地下鉄筋			
	木建		63.9			か所/ton			
	内部開口率**** (㎡/延㎡)		0.37			鉄骨			
						kg/架㎡			
						m/ton			
						㎡/ton			
断熱	FP板t30		床	天井面積率***** (㎡/延㎡)		0.94	天井		
	FP板t25・40		壁			基礎型枠			
	屋上外断熱t40		天井			地下型枠			
						上部型枠			
					基礎鉄筋				
					地下鉄筋				
					か所/ton				
					鉄骨				
					kg/架㎡				
					m/ton				
					㎡/ton				
					間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)				
					間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)				