数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	H071207C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	1,277.01 ㎡	用途	高齢者専用賃貸住宅
		建築面積	577.99 ㎡	構造	S
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,141.12 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 2 (PH)：
	区市町村 札幌市	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.38 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	214.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.19 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	10.74 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	100.0	床	防塵塗装	2.3
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	0.9
				長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ	94.4
				磁器ﾀｲﾙ	1.4
				ｼﾅﾍﾞﾆﾔ+木床	0.1
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.00			
外壁	断熱ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	89.0			
	VP	11.0			
				床面積率***** (㎡/延㎡)	0.96
			壁	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	44.7
				ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(耐火面)	42.7
				化粧ﾌﾚｷ	7.4
				化粧ﾌﾚｷ(耐火面)	1.8
				磁器ﾀｲﾙ	1.0
				打放補修(仕上)	0.2
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.63			
軒天	防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ	100.0			
				PB素地	2.2
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	2.55
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	岩綿吸音板	2.6
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02		化粧ﾌﾚｷ	4.8
外床	磁器質ﾀｲﾙ	35.1		ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	62.6
	同上役物分	1.7		PB素地	0.1
				化粧PB	28.8
				ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	1.0
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	8.5			
	ステンレス				
	スチール				
	プラスチック	91.5			
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.12		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.95
内部開口部	アルミ	47.8	間仕切	RC	
	ステンレス			CB	2.5
	スチール	7.6		ALC	10.3
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	カーテンウォール	1.0		LGS	30.9
	木建	43.5		耐火間仕切	56.39
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.16		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	1.45

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)