# 数量歩掛情報表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名称 | | コード No. | H080215C |
| 発注者名 | | コード No. | |
| 設計者名 | | コード No. | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積算時期 | 2008 年 月 | 敷地面積 | 7,684.55 ㎡ | 用途 | 学生寮 | | |
| | | 建築面積 | 597.55 ㎡ | 構造 | WRC | | |
| 建設地 | 都道府県 北海道 | 法延床面積 | 1,718.55 ㎡ | 階数 | (地下階)： (地上階)： 3 (PH)： | | |
| | 区市町村 函館市 | 施工延床面積 | ㎡ | 軒高 | m | | |
| 用途地域 | | 地下面積 | ㎡ | 平均階高 | 2.90 m | | |
| 防火地域 | | 地上面積 | ㎡ | 建物周長 | 143.20 m | | |
| 日影規制 | | 基準階面積 | ㎡ | 外周率 | 0.08 m/延㎡ | | |
| 建ぺい率 | % | 鉄骨階面積 | ㎡ | 最高高さ | 9.77 m | | |
| 容積率 | % | ポーチ面積 | ㎡ | | | | |
| 容積対象面積 | ㎡ | ピロティ面積 | ㎡ | 一室面積率 | ㎡/室数 | | |
| 容積対象外面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ | 室数 | 室 | | |
| 道路幅員 | m | ドライエリア面積 | ㎡ | 収容人数 | 人 | | |
| | | 吹抜面積 | ㎡ | | | | |
| 工期 | 自 年 月 | | | 建物内駐車場面積 | ㎡ | | |
| | 至 年 月 | 免震ピット面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 平面駐車 | 台 | |
| | ヶ月 | 外構対象面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 機械駐車 | 台 | |

## グレード情報

| | 外部 | % | | 内部 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋根 | 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 100.0 | 床 | 磁器質ﾀｲﾙ | 2.4 |
| | | | | 長尺ｼｰﾄ | 22.6 |
| | | | | CFｼｰﾄ | 9.7 |
| | | | | | |
| | | | | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 55.3 |
| | | | | ｺﾃ(家具下) | 1.3 |
| | | | | ｺﾃ(UB下) | 6.9 |
| | | | | ｺﾃ(素地) | 1.7 |
| | 屋根面積率 *** (㎡/建㎡) | 1.04 | | | |
| 外壁 | 吹付ﾀｲﾙ | 91.9 | | | |
| | 打放補修(仕上) | 8.1 | | 床面積率***** (㎡/延㎡) | 0.87 |
| | | | 壁 | 吹付ﾀｲﾙ | 22.2 |
| | | | | 打放(素地) | 4.2 |
| | | | | ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ | 2.2 |
| | | | | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | 71.3 |
| | 抜坪 | | | | |
| | 外壁率 *** (㎡/延㎡) | 0.67 | | | |
| 軒天 | ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ | 6.1 | | | |
| | 吹付ﾀｲﾙ | 93.9 | | | |
| | ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡) | | | 壁面積率***** (㎡/延㎡) | 2.64 |
| | 軒天率 **** (㎡/延㎡) | 0.13 | | 化粧PB | 22.2 |
| 外床 | 磁器質ﾀｲﾙ | 26.2 | | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | 72.4 |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上) | 15.5 | | 吹付ﾀｲﾙ | 4.0 |
| | | | | 打放(素地) | 1.4 |
| | ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡) | | 天井 | | |
| 外部開口部 | アルミ | 100.0 | | | |
| | ステンレス | | | | |
| | スチール | | | | |
| | プラスチック | | | | |
| | シャッター | | | | |
| | カーテンウォール | | | | |
| | 木建 | | | | |
| | その他 | | | | |
| | 外部開口率**** (㎡/延㎡) | 0.13 | | 天井面積率****** (㎡/延㎡) | 0.87 |
| 内部開口部 | アルミ | 10.7 | 間仕切 | RC | |
| | ステンレス | | | CB | |
| | スチール | 89.3 | | ALC | |
| | プラスチック | | | 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 | |
| | シャッター | | | 木軸 | |
| | カーテンウォール | | | LGS | 100.0 |
| | 木建 | | | 耐火間仕切 | |
| | 内部開口率***** (㎡/延㎡) | 0.08 | | 遮音間仕切 | |
| 断熱 | | 床 | | | |
| | | 壁 | | | |
| | | 天井 | | | |
| | | | | 間仕切率 [RC] (㎡/延㎡) | |
| | | | | 間仕切率 [その他] (㎡/延㎡) | 0.04 |

## 建物情報

| | | |
|---|---|---|
| 形態 | 屋根形状 | |
| | 平面形態 | |
| | 断面形態 | |
| 基礎 | 支持方法 | |
| | 基礎形式 | |
| | 1F床形式 | |
| | 基礎深さ | m |
| | 1FL高さ | m |
| | 杭種別 | |
| | 杭打工法 | |
| 土工 | 埋戻し | |
| | 残土処分 | |
| | 山止工法 | |
| | 切梁 | |
| | 構台 | |

## 数量歩掛

| (土工・躯体) | |
|---|---|
| 根切土量 | m3/建㎡ |
| 埋戻土量 | m3/建㎡ |
| 地業(基礎) | m3/建㎡ |
| 地業(土間) | m3/建㎡ |
| 地業(杭) | 本/延㎡ |
| 地業(ﾗｯﾌﾟﾙ) | m3/建㎡ |
| 山止め | ㎡/建㎡ |
| 切梁 | ㎡/建㎡ |
| ﾋﾟｯﾄ面積率 | ㎡/建㎡ |
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/延㎡ |
| 地下ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/延㎡ |
| 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/延㎡ |
| 押えｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/建㎡ |
| 基礎型枠 | ㎡/延㎡ |
| 地下型枠 | ㎡/延㎡ |
| 上部型枠 | ㎡/延㎡ |
| 基礎鉄筋 | kg/延㎡ |
| 地下鉄筋 | kg/延㎡ |
| 上部鉄筋 | kg/延㎡ |
| 圧接 | か所/ton |
| 鉄骨 | kg/架㎡ |
| 溶接 | m/ton |
| 鉄骨塗装 | ㎡/ton |
| 耐火被覆 | ㎡/ton |
| (その他) | |
| 木材(構造材) | m3/延㎡ |
| 木材(造作材) | m3/延㎡ |

(特記事項)