数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	H090325A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	年 月	敷地面積	㎡	用途	公営住宅		
		建築面積	437.89 ㎡	構造	RC		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,030.98 ㎡	階数	(地下階)：	(地上階)： 3	(PH)：
	区市町村 札幌市白石区	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		2.85	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.25	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		9.35	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		8.05	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数		128	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水	87.6	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	1.0
	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	8.0		ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(UB)	3.1
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	12.5
	(渡り廊下)			ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ	53.6
	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	4.4		防塵塗床	29.8
	抜坪				
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.96			
外壁	外装薄塗材(砂壁)	23.6			
	外装薄塗材(RC)	34.9			
	外装薄塗材	22.5		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.90
	(渡り廊下)		壁	複層塗材E	21.8
	外装薄塗材(RC)	19.0		複層塗材	6.2
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	57.3
				ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	3.1
				ｼﾅ合板	3.6
				化粧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	2.9
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	0.2
				打放補修(仕上)	5.0
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.76			
軒天	外装薄塗材	96.6			
	打放補修	3.4			
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	2.36
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	複層塗材E	2.5
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.13		打放補修(仕上)	7.1
外床	ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引	11.4		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	3.9
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	3.0		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	47.9
	塗膜防水	85.6		化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	35.5
				未仕上	3.1
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.10			
外部開口部	ｱﾙﾐ	61.7			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ				
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他	38.3			
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.22		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.90
内部開口部	ｱﾙﾐ		間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	15.7		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	15.35
	木建			LGS	84.65
	その他			耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.26		遮音間仕切	
断熱	FP板t75	床			
	型枠兼用EPSt10+100	壁			
	外断熱防水硬質UFt150	屋上			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.42

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.13	m3/建㎡
埋戻土量	1.01	m3/建㎡
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡
地業(土間)	0.07	m3/建㎡
地業(杭)	0.08	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.31	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.25	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.53	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	1.38	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	4.42	㎡/延㎡
基礎鉄筋		kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	84.68	kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)