

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	H160713B				
発注者名				コード No.					
設計者名				コード No.					
積算時期	2016年7月		敷地面積	1,377.56 m ²	用途 店舗付マンション				
建設地	都道府県	仙台	建築面積	231.03 m ²	構造 S造				
			法延床面積	540.54 m ²	階数 (地下階): (地上階): 3 (PH):				
用途地域	区市町村		施工延床面積		軒高 m				
			地下面積		平均階高 3.16 m				
防火地域			地上面積		建物周長 227.00 m				
日影規制			基準階面積		外周高さ 0.42 m/延m				
建ぺい率	%		鉄骨階面積		最高高さ 9.96 m				
容積率	%		ポーチ面積						
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	0.00 m ²	一室面積率 5.25 室数				
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	0.00 m ²	室数 103 室				
道路幅員	m		ドライエリア面積		収容人数 人				
工期	自	年 月	吹抜面積		建物内駐車場面積 m ²				
	至	年 月	免震ビット面積		建物内駐車台数 平面駐車 台				
	ヶ月		外構対象面積		建物内駐車台数 機械駐車 台				
グレード情報				建物情報					
外部		%	内部		%	形状			
屋根	断熱シート防水	125.3	ビニール床シート	2.0	床	状態	陸屋根		
			クッションフロー	7.7		断面形状			
			フローリング	49.9		支持方法			
			コンクリート襖	4.8		基礎形式	独立基礎		
			モルタル	35.6		1F 床形式	スラブ		
			抜き坪			基礎深さ	0.00 m		
						1FL 高さ	0.00 m		
						杭種別			
						杭打工法			
						埋戻し	搬入土		
						残土処分	場外搬出		
						山止工法			
						切梁			
						構台			
	屋根面積率*** (m ² /延m ²)		0.98	床面積率**** (m ² /延m ²)		0.91	数量歩掛		
外壁	ALC版 ロッキング工法	48.5	ビニールクロス	84.4	壁	(土工・躯体)			
	ALC版 SDR工法	14.6	PB素地	13.9		根切土量	m ³ /延m		
	押出成型セメント板	17.6	キッチンパネル	1.7		埋戻土量	m ³ /延m		
	遮熱系サイディング	6.8				地業(基礎)	m ³ /延m		
	サイディングヨコ張り	10.1				地業(土間)	m ³ /延m		
	ALCコーナー	1.3				地業(杭)	本/延m		
	押出版コーナー	1.1				地業(ラップ)	m ³ /延m		
						山止め	m ² /延m		
						切梁	m ² /延m		
						ヒツト面積率	m ² /延m		
						基礎コンクリート	m ³ /延m		
						地下コンクリート	m ³ /延m		
						上部コンクリート	m ³ /延m		
						押えコンクリート	m ³ /延m		
	外壁率*** (m ² /延m ²)		1.44	壁面積率**** (m ² /延m ²)		2.08	基礎型枠	m ² /延m	
軒天	EP-G塗	100.0			天井	地下型枠	m ² /延m		
						上部型枠	m ² /延m		
						基礎鉄筋	kg/延m		
						地下鉄筋	kg/延m		
						上部鉄筋	kg/延m		
						圧接	か所/ton		
						鉄骨	kg/架m		
						溶接	m/ton		
						鉄骨塗装	m ² /ton		
						耐火被覆	m ² /ton		
						(その他)			
						木材(構造材)	m ³ /延m		
						木材(造作材)	m ³ /延m		
	ヒロイ面積率*** (m ² /延m ²)		0.00	軒天率**** (m ² /延m ²)		0.44	天井面積率***** (m ² /延m ²)		
	外床	コンクリート襖	12.3	ビニールクロス		100.0	間仕切	(特記事項)	
磁器質タイル300角		87.7			RC				
					CB				
					ALC				
					押出成型セメント板				
					木軸				
					LGS	68.20			
					耐火間仕切	31.80			
					遮音間仕切				
					片面耐火間仕切				
					断熱パネル				
					その他				
					間仕切率【RC】(m ² /延m ²)	0.00			
					間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	0.91			
ホーチ面積率*** (m ² /延m ²)		0.030	天井開口率*** (m ² /延m ²)		0.22	断熱			
外部開口部	アルミ	72.4			断熱	GWt50	床		
	ステンレス					断熱防水	天井		
	スチール	23.1							
	プラスチック	4.6							
	シャッター								
内部開口部	カーテンウォール				断熱				
	木建								
	その他 軽量スチール								
	外部開口率*** (m ² /延m ²)	0.22							
内部開口部	アルミ				断熱				
	ステンレス								
	スチール	1.4							
	軽量スチール								
	シャッター								
断熱	木建	98.6			断熱				
	その他 カーテンウォール								
	内部開口率**** (m ² /延m ²)	0.31							