数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	H171016A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 10 月	敷地面積	㎡	用途	共同住宅		
		建築面積	153.00 ㎡	構造	CB造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	153.00 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 1	(PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部		%	内部		%
屋根	鉄板葺き	100.0	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	8.5
				合板(縁甲板)	71.0
				合板( )	12.6
				畳	7.9
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.35			
外壁	CB	100.0		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.88
			壁	PB素地	87.8
				合板( )	12.2
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.98			
軒天				壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.55
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井		
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.00		合板	6.5
外床				PB素地	93.5
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.00			
外部開口部	ｱﾙﾐ	100.0			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ				
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.20		天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.89
内部開口部	ｱﾙﾐ		間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ			ALC	
	軽量ｽﾁｰﾙ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建	100.0		LGS	
	その他(SLW)			耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.64		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
		天井		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	布基礎
	1F床形式	土間
	基礎深さ	0.70 m
	1FL高さ	0.50 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)