

数量歩掛情報表

|  |  |         |            |                         |  |                                 |                                 |                                 |
|--|--|---------|------------|-------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 工事名称   |  |         |            | コード No.                 | H171128A                                     |                                 |                                 |                                 |
| 発注者名   |  |         |            | コード No.                 |  |                                 |                                 |                                 |
| 設計者名   |  |         |            | コード No.                 |  |                                 |                                 |                                 |
| 積算時期   | 2017年 11月                                    |         | 敷地面積       | 3,228.02 m <sup>2</sup> | 用途 公営住宅                                      |                                 |                                 |                                 |
|  |  |         | 建築面積       | 393.76 m <sup>2</sup>   | 構造 WRC造                                      |                                 |                                 |                                 |
| 建設地  | 都道府県   | 北海道     | 法延床面積      | 709.76 m <sup>2</sup>   | 階数 (地下階): (地上階): 2 (PH):                     |                                 |                                 |                                 |
|  | 区市町村   |         | 施工延床面積     |                         | 軒高 m   |                                 |                                 |                                 |
| 用途地域   |  |         | 地下面積       |                         | 平均階高 2.85 m                                  |                                 |                                 |                                 |
| 防火地域   |  |         | 地上面積       |                         | 建物周長 m                                       |                                 |                                 |                                 |
| 日影規制   |  |         | 基準階面積      |                         | 外周高さ m/延m                                    |                                 |                                 |                                 |
| 建ぺい率   | 0.12 %                                       |         | 鉄骨階面積      |                         | 最高高さ m                                       |                                 |                                 |                                 |
| 容積率  | 0.22 %                                       |         | ポーチ面積      |                         |  |                                 |                                 |                                 |
| 容積対象面積                                       |  |         | ピロティ面積     |                         | 一室面積率 室数                                     |                                 |                                 |                                 |
| 容積対象外面積                                      |  |         | バルコニー面積    |                         | 室数 室   |                                 |                                 |                                 |
| 道路幅員   |  |         | ドライエリア面積   |                         | 収容人数 人                                       |                                 |                                 |                                 |
|  |  |         | 吹抜面積       |                         |  |                                 |                                 |                                 |
| 工期   | 自  | 年 月     |            |                         | 建物内駐車場面積 m <sup>2</sup>                      |                                 |                                 |                                 |
|  | 至  | 年 月     |            |                         | 建物内駐車台数 平面駐車 台                               |                                 |                                 |                                 |
|  |  | ヶ月      |            |                         | 建物内駐車台数 機械駐車 台                               |                                 |                                 |                                 |
| グレード情報                                       |  |         |            | 建物情報                    |  |                                 |                                 |                                 |
| 外部   |  | %       | 内部         |                         | %  |                                 |                                 |                                 |
| 屋根   | ケレン断熱防水                                      | 93.1    | 長尺シート      | 9.7                     | 形<br>態<br>断<br>面<br>形<br>態                   | 屋根形状                            |                                 |                                 |
|  | 塗膜防水   | 6.9     | コンクリート鏝    | 4.6                     |  | 平面形態                            |                                 |                                 |
|  |  |         | 化粧合板フロー    | 56.1                    |  | 断面形態                            |                                 |                                 |
|  |  |         | 合板(シタ)     | 3.5                     |  | 支持方法                            | 杭地業                             |                                 |
|  |  |         | 量          | 9.7                     |  | 基礎形式                            |                                 |                                 |
|  |  |         | UB         | 3.5                     |  | 1F床形式                           | スラブ                             |                                 |
|  |  |         | モルタル(刷毛引き) | 11.5                    |  | 基礎深さ                            | m                               |                                 |
|  |  |         | モルタル       | 1.4                     |  | 1FL高さ                           | m                               |                                 |
|  |  |         |            |                         |  | 杭種別                             |                                 |                                 |
|  |  |         |            |                         |  | 杭打工法                            |                                 |                                 |
| 屋根積率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )   |  |         | 0.94       |                         |  |                                 |                                 |                                 |
| 外壁   | 鋼板(外装材)                                      | 61.9    | 複層仕上塗材E    | 4.5                     | 土<br>工<br>切<br>構                             | 埋戻し                             | 根切土                             |                                 |
|  | 撥水剤  | 32.8    | ビニルクロス 無機質 | 86.9                    |  | 残土処                             | 場外搬出                            |                                 |
|  | 吹付タイル  | 5.3     | ケイカル板(化粧)  | 7.3                     |  | 山止工                             |                                 |                                 |
|  |  |         | キッチンパネル    | 1.3                     |  | 切梁                              |                                 |                                 |
|  |  |         |            |                         |  | 構                               |                                 |                                 |
|  |  |         |            |                         |  | 数量歩掛                            |                                 |                                 |
|  |  |         |            |                         |  | (土工・躯体)                         |                                 |                                 |
|  |  |         |            |                         |  | 根切土量                            | 1.59                            | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |
|  |  |         |            |                         |  | 埋戻土量                            | 0.65                            | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |
|  |  |         |            |                         |  | 地業(基礎)                          | 0.04                            | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |
|  |  |         |            | 地業(土間)                  | 0.11   | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |                                 |
|  |  |         |            | 地業(杭)                   | 0.08   | 本/延m <sup>2</sup>               |                                 |                                 |
| 外壁積率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )   |  |         | 1.01       |                         |  |                                 |                                 |                                 |
| 軒  | 撥水剤  | 100.0   | 地業(ラップ)    |                         |  | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |                                 |
|  |  |         | 山止め        |                         |  | m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |                                 |
|  |  |         | 切梁         |                         |  | m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |                                 |
|  |  |         | ピロティ面積率    | 0.21                    |  | m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |                                 |
|  |  |         | 基礎コンクリート   | 0.25                    |  | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |                                 |
|  |  |         | 地下コンクリート   |                         |  | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |                                 |
|  |  |         | 上部コンクリート   | 0.48                    |  | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |                                 |
|  |  |         | 押えコンクリート   |                         |  | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |                                 |
|  | 軒面積率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )  |         |            | 2.11                    |  |                                 |                                 |                                 |
|  |  |         | 基礎型枠       | 1.08                    |  | m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |                                 |
| 外床   | 砂利敷き   | 92.2    | 化粧PB       | 26.8                    | 天<br>井                                       | 地下型枠                            | m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |
|  | コンクリート鏝                                      | 7.8     | 複層仕上塗材     | 13.4                    |  | 上部型枠                            | 4.20                            | m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> |
|  |  |         | ビニルクロス     | 48.3                    |  | 基礎鉄筋                            | 29.38                           | kg/延m <sup>2</sup>              |
|  |  |         | 化粧ケイカル     | 4.3                     |  | 地下鉄筋                            |                                 | kg/延m <sup>2</sup>              |
|  |  |         | 合板(シタ)     | 7.3                     |  | 上部鉄筋                            | 70.78                           | kg/延m <sup>2</sup>              |
|  |  |         |            |                         |  | 圧接                              | 1.20                            | か所/ton                          |
|  |  |         |            |                         |  | 鉄骨                              |                                 | kg/架m <sup>2</sup>              |
|  |  |         |            |                         |  | 溶接                              |                                 | m/ton                           |
|  |  |         |            |                         |  | 鉄骨塗装                            |                                 | m <sup>2</sup> /ton             |
|  |  |         |            |                         |  | 耐火被覆                            |                                 | m <sup>2</sup> /ton             |
| ポーチ面積率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> ) |  |         | 0.18       |                         |  |                                 |                                 |                                 |
| 外部開口部  | アルミ  | 100.0   |            |                         | (その他)  |                                 |                                 |                                 |
|  | ステンレス  |         |            |                         | 木材(構造材)                                      | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |                                 |
|  | スチール   |         |            |                         | 木材(造作材)                                      | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |                                 |
|  | プラスチック                                       |         |            |                         |  |                                 |                                 |                                 |
|  | シャッター  |         |            |                         |  |                                 |                                 |                                 |
|  | カーテンウォール                                     |         |            |                         |  |                                 |                                 |                                 |
|  | 木建   |         |            |                         |  |                                 |                                 |                                 |
|  | その他  |         |            |                         |  |                                 |                                 |                                 |
|  | 外部開口率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> ) |         |            | 0.13                    |  |                                 |                                 |                                 |
|  | 内部開口部  | アルミ     |            |                         |  | (特記事項)                          |                                 |                                 |
| ステンレス  |  |         |            |                         | 天井面積率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> ) | 0.86                            |                                 |                                 |
| スチール   |  | 8.2     | RC         |                         |  |                                 |                                 |                                 |
| 軽量スチール                                       |  |         | CB         | 6.20                    |  |                                 |                                 |                                 |
| シャッター  |  |         | ALC        |                         |  |                                 |                                 |                                 |
| 木建   |  | 91.8    | 押出成形セメント板  |                         |  |                                 |                                 |                                 |
| その他(SLW)                                     |  |         | 木軸         |                         |  |                                 |                                 |                                 |
| 内部開口率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> ) |  |         | 0.26       |                         |  |                                 |                                 |                                 |
| 断熱   |  | ケレンt20  |            | LGS                     | 93.80  |                                 |                                 |                                 |
|  |  | 外断 t100 |            | 耐火間仕切                   |  |                                 |                                 |                                 |
|  | 断熱防水   |         | 遮音間仕切      |                         |  |                                 |                                 |                                 |
|  |  |         |            |                         |  |                                 |                                 |                                 |
| 間仕切率【RC】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )   |  |         |            |                         |  |                                 |                                 |                                 |
| 間仕切率【その他】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )  |  |         | 1.26       |                         |  |                                 |                                 |                                 |