

数量歩掛情報表

工事名称	マンション			コード No.	H21121004B		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2021年7月			敷地面積	㎡		
				建築面積	1,063.06 ㎡		
建設地	北海道	法延床面積	6,742.81 ㎡				
区	札幌市	施工延床面積	㎡				
用途地域		地下面積	㎡				
防火地域		地上面積	6,742.81 ㎡				
日影規制		基準階面積	1,063.06 ㎡				
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡				
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡				
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	1,190.00 ㎡				
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡				
		吹抜面積	㎡				
工期	自	年月	建物内駐車場面積				
	至	年月	建物内駐車台数				
	ヶ月	外構対象面積	㎡				
グレード情報			建物情報				
外部		%	内部		%		
屋根	アスファルト露出断熱防水	94.6	タイル	5.4	屋根形状	陸屋根	
	アスファルト露出防水	2.4	木床	0.9	平面形状	別紙	
	塗膜防水	3.0	コテUB	2.9	断面形状	別紙	
			塩ビ	5.2	支持方法	杭基礎	
			フローリング	62.5	基礎形式	独立基礎	
			コテ	1.9	1F床形式		
			防モル	0.0	基礎深さ	GL-2.58 m	
			塗布	0.2	1FL高さ	GL-0.1 m	
					杭種別	PHC(B)	
					杭打工法	MAGNUM工法(膨脹型)	
外壁	天然石張り	0.9	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.93	埋戻し	搬入土	
	磁器質タイル	48.7	VC	76.9	残土処分	場外搬出	
	梁磁器質タイル	8.2	//梁	2.5	山止工法	親杭構気板	
	化粧打放補修素地	36.6	マシ	3.0	切梁		
	撥水材塗布	1.6	石	1.8	構台		
	吹付タイル	4.0	打放	3.1	数量歩掛		
			//梁	0.2	(土工・躯体)		
					根切土量	2.75	m3/建㎡
					AEP・VE	1.9	m3/建㎡
					//梁	0.0	m3/建㎡
軒	外壁率*** (㎡/延㎡)	0.43	吹付	0.2	地業(土間)	0.00	m3/建㎡
	珩素樹脂塗装	20.8	//梁	0.1	地業(杭)	0.01	本/延㎡
	吹付タイル	79.2			地業(ラップル)		m3/建㎡
			山止め				㎡/建㎡
			VC	11.7	切梁		㎡/建㎡
			//梁	0.0	ピット面積率	0.66	㎡/建㎡
					基礎コンクリート	0.18	m3/延㎡
			PB	0.0	地下コンクリート		m3/延㎡
			GW	0.1	上部コンクリート	0.56	m3/延㎡
					押えコンクリート		m3/建㎡
天井	壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.24	基礎型枠	0.37	基礎型枠		㎡/延㎡
			VC	70.0	地下型枠		㎡/延㎡
					上部型枠	3.29	㎡/延㎡
			アルミ	1.5	基礎鉄筋	24.17	kg/延㎡
			化粧PB	3.4	地下鉄筋		kg/延㎡
			VC	17.9	上部鉄筋	100.38	kg/延㎡
					圧接	9.32	か所/ton
			AEP	1.8	鉄骨		kg/架㎡
			DR	0.2	溶接		m/ton
			打放	1.4	鉄骨塗装		㎡/ton
外床	磁器質タイル	100.0	耐火被覆		耐火被覆		㎡/ton
			(その他)				
			木材(構造材)		木材(構造材)		m3/延㎡
			木材(造作材)		木材(造作材)		m3/延㎡
外部開口部	ポーチ面積率*** (㎡/延㎡)	0.02	梁底増	3.8			
	アルミ	88.0					
	ステンレス	10.5	アルミ				
	スチール	1.5	天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.92			
	軽量スチール		RC壁				
	プラスチック		コンクリートブロック				
	シャッター		ALC板				
	カーテンウォール		押出成形セメント板				
	木製建具		一般LGS(共用)	3.33			
	その他		一般LGS(住戸)	76.08			
内部開口部	外部開口率*****(㎡/延㎡)	0.16	耐火間仕切	2.16			
	アルミ	1.8	遮音間仕切(住戸)	16.64			
	ステンレス	13.5	その他	1.79			
	スチール	0.5					
	軽量スチール		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)				
	プラスチック		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.96			
	シャッター						
	カーテンウォール						
	木製建具	84.2					
	その他						
断熱	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.31	ウレタ吹付 t16	床			
			ウレタ吹付 t25	壁			
			ウレタ吹付 t20	天井			