

数量歩掛情報表

工事名称			分譲マンション			コード No.		H2206107B		
発注者名						コード No.				
設計者名						コード No.				
積算時期	2022年 2月		敷地面積	1,449.30 m ²		用途		マンション		
			建築面積	375.54 m ²		構造		RC造		
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	4,448.63 m ²		階数	(地下階): (地上階): 15 (PH): 1			
	区市町村	札幌市	施工延床面積	m ²		軒高	m			
用途地域			地下面積	m ²		平均階高	2.94 m			
防火地域			地上面積	m ²		建物周長	76.70 m			
日影規制			基準階面積	m ²		外周率	0.02 m ² /延m ²			
建ぺい率	% 鉄骨階面積		m ²		最高高さ	44.68 m				
容積率	% ボーチ面積		m ²							
容積対象面積	m ² ピロティ面積		m ²		一室面積率	5.70 室数				
容積対象外面積	m ² バルコニー面積		m ²		室数	781 室				
道路幅員	m ドライエリア面積		m ²		収容人数	人				
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	m ²				
	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車	台			
		ヶ月	外構対象面積		建物内駐車台数		機械駐車	台		
グレード情報					建物情報					
外部			%		内部		%			
屋根	アスファル防水		104.7		床	塗膜防水		0.1		
	塗膜防水		1.3			磁器質タイル		6.5		
						コンクリート金鍍仕上		0.8		
						ビニルタイル		1.0		
						長尺シート		8.8		
						タイルカーペット		5.6		
						フローリング		73.1		
抜坪				コンクリート金鍍UB下		4.1				
屋根面積率*** (m ² /延m ²)		0.97								
外壁	吹付タイル		5.4		壁	床面積率**** (m ² /延m ²)		0.95		
	タイル		94.0			磁器質タイル		0.7		
						打放補修		4.1		
						吹付タイル		6.3		
	建具水切分A-057		0.7			シヨリハット		1.3		
						ビニルクロス		84.1		
						石膏ボード素地		1.1		
						GWボード		0.2		
						キッチンパネル		2.3		
	外壁率*** (m ² /延m ²)		0.96							
軒	岩綿吸音板		11.3		天井	根切土量		4.58 m ³ /延m ²		
	パネル		5.2			埋戻土量		1.49 m ³ /延m ²		
	吹付タイル		83.4			地業(基礎)		m ³ /延m ²		
						地業(土間)		m ³ /延m ²		
						地業(杭)		本/延m ²		
						地業(ラッフル)		m ³ /延m ²		
						山止め		m ² /延m ²		
						切梁		m ² /延m ²		
						ピット面積率		m ² /延m ²		
						基礎コンクリート		0.17 m ³ /延m ²		
天					天井	地下コンクリート		m ³ /延m ²		
						上部コンクリート		0.65 m ³ /延m ²		
						押えコンクリート		m ³ /延m ²		
						基礎型枠		0.32 m ² /延m ²		
						地下型枠		m ² /延m ²		
						上部型枠		3.93 m ² /延m ²		
						基礎鉄筋		18.71 kg/延m ²		
						地下鉄筋		kg/延m ²		
						上部鉄筋		142.38 kg/延m ²		
						圧接		11.68 箇所/ton		
外床					天井	鉄骨		kg/架m ²		
						溶接		m/ton		
						鉄骨塗装		m ² /ton		
						耐火被覆		m ² /ton		
外部開口部	塗膜防水		100.0		間仕切	(その他)				
						木材(構造材)		m ³ /延m ²		
						木材(造作材)		m ³ /延m ²		
内部開口部										
断熱	アルミ		96.0							
	ステンレス		1.8		アルミ					
	スチール		2.3		天井面積率**** (m ² /延m ²)		0.95			
	軽量スチール				RC壁					
	グラスチック				コンクリートブロック					
	シャッター				ALC板					
	カーテンウォール				押出成形セメント板					
	木製建具				木軸					
	その他				一般LGS		36.12			
					耐火間仕切		12.44			
					遮音間仕切		51.44			
					その他					
					間仕切率【RC】(m ² /延m ²)					
				間仕切率【その他】(m ² /延m ²)		1.15				
	外部開口率**** (m ² /延m ²)		0.13							
	アルミ		0.5							
	ステンレス		12.6							
	スチール									
	軽量スチール									
	グラスチック		27.4							
	シャッター									
	カーテンウォール									
	木製建具		59.4							
	内部開口率**** (m ² /延m ²)		0.45							
	FP板 t40		床							
	発泡ウレタン t55		壁							
	発泡ウレタン t80		天井							