

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	1070709C			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2007年 月		敷地面積	㎡	用途	クニツク		
			建築面積	629.11	構造	RC		
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	1,184.25	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH): 1		
	区市町村	室蘭市	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域			地下面積	㎡	平均階高	4.25 m		
防火地域			地上面積	㎡	建物周長	184.32 m		
日影規制			基準階面積	㎡	外周率	0.16 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	12.95 m			
容積率	%	ポーチ面積	㎡					
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	18.61 m ² /室数			
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室			
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人			
		吹抜面積	㎡					
工期	自	年 月		建物内駐車場面積	㎡			
	至	年 月		建物内駐車台数	平面駐車	台		
		ヶ月	外構対象面積	建物内駐車台数	機械駐車	台		
グレード情報				建物情報				
外部		%	内部					
屋根	アスファルト露出防水	91.0	磁器質タイル	3.3	形態	屋根形状	形状	
	シート防水+デッキ	3.5	ビニル床シート	84.5		平面	形状	
	塗膜防水	5.5	タイル-ベット	3.9		断面	形状	
			防塵塗床	8.2		支持	方法	
						基礎	形式	
						1F	床形式	
						基礎	深さ	
						1FL	高さ	
						杭	種別	
						杭	打工法	
	屋根面積率 *** (㎡/延㎡)	0.91						
外壁	磁器質タイル	98.5	床面積率**** (㎡/延㎡)	0.91	土工	埋戻し	処分	
	アクリル樹脂エマル	1.5	セライクタイル	2.7		残土	止工	
			EP塗(PB面)	10.4		切梁	法	
			耐火コート吹付(断熱面)	0.5		構	台	
			ビニルクロス(PB面)	52.5				
			散乱防止クロス(PB面)	1.8		数量歩掛		
			化粧ケイ酸カルシウム板	10.7		(土工・躯体)		
			塩ビシート(PB面)	4.9		根切土量	m ³ /延㎡	
			グラスウールシート(打放面)	3.5		埋戻土量	m ³ /延㎡	
			石膏ボード(素地)	9.1		地業(基礎)	m ³ /延㎡	
		耐水石膏ボード(素地)	0.3	地業(土間)	m ³ /延㎡			
		打放補修(仕上)	0.3	地業(杭)	本/延㎡			
		複合板	3.2	地業(ツブ)	m ³ /延㎡			
	抜坪			山止め	㎡/延㎡			
	外壁率*** (㎡/延㎡)	0.68		切梁	㎡/延㎡			
軒	スリットレール	45.2		基礎コンクリート	㎡/延㎡			
	吹付タイル	54.8		地下コンクリート	m ³ /延㎡			
				上部コンクリート	m ³ /延㎡			
				押入コンクリート	m ³ /延㎡			
	庇/面面積率**** (㎡/延㎡)		壁面積率**** (㎡/延㎡)	1.70	基礎型枠			
	軒天率**** (㎡/延㎡)	0.01	EP塗(ケイ酸面)	0.3	地下型枠			
			EP塗(複合板面)	1.6	上部型枠			
			耐火コート吹付(断熱面)	0.9	基礎鉄筋			
			グラスウールシート(打放面)	6.3	地下鉄筋			
			化粧ケイ酸カルシウム板(PB面)	13.2	上部鉄筋			
			ビニルクロス(PB面)	4.4	圧接			
			散乱防止クロス(PB面)	1.7	鉄骨			
			岩綿吸音板	63.3	溶接			
			化粧石膏ボード	3.0	鉄骨塗装			
			複合板(素地)	5.2	耐火被覆			
	ホーチ面積率*** (㎡/延㎡)				(その他)			
外部開口部	アルミ	77.2			木材(構造材)	m ³ /延㎡		
	ステンレス	17.4			木材(造作材)	m ³ /延㎡		
	スチール	5.4						
	軽量スチール							
	シャッター							
	カーテンウォール							
	木建							
	その他							
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.12	天井面積率**** (㎡/延㎡)	0.95	[特記事項]			
内部開口部	アルミ		RC	22.8				
	ステンレス	4.2	CB					
	スチール	30.2	ALC					
	軽量スチール	54.6	押出成形セメント板					
	シャッター		木軸					
	カーテンウォール		LGS	46.2				
	木建	11.0	耐火間仕切	31.00				
	内部開口率**** (㎡/延㎡)	0.13	遮音間仕切					
断熱	FP板 t30.50	床			間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)			
	発泡レタナ t30	壁			0.17			
	発泡レタナ t30.50	天井			間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)			
					0.57			