

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	I090228A			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2009年 月		敷地面積	㎡	用途	保管施設		
			建築面積	273.72	構造	S		
建設地	都道府県	京都府	法延床面積	258.53	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH):		
	区市町村		施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域			地下面積	㎡	平均階高	9.00 m		
防火地域			地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制			基準階面積	㎡	外周率	0.45 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	14.95 m			
容積率	%	ポーチ面積	96.90	㎡	一室面積率	49.82 m ² /室数		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	室数	室			
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	収容人数	人			
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	吹抜面積	116.58 ㎡			
工期	自	年 月		建物内駐車場面積	㎡			
	至	年 月		建物内駐車台数	平面駐車	台		
		ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	
グレード情報				建物情報				
屋根	外部		内部		形態	屋根形状	
	%		%			平面形態	
	アスファルト露出断熱防水		48.1	ビニル床シート		54.4	断面形態
	アスファルト露出防水		50.9	塗床		45.6	支持方法
	バルコ防水		0.9				基礎形式
							1F床形式
							基礎深さ m
							1FL高さ m
							杭種別
							杭打工法
屋根面積率 *** (㎡/延㎡)		0.92	床面積率**** (㎡/延㎡)		0.96	土工	埋戻し
吹付タイル		91.6	化粧タイルシート		100.0		残土処分
Vトップ塗装		8.4					山止工法
							切梁
							ビット面積率
							基礎コンクリート	1.18 m ³ /延㎡
							地下コンクリート	m ³ /延㎡
							上部コンクリート	0.20 m ³ /延㎡
							押えコンクリート	m ³ /延㎡
							基礎型枠	3.60 m ² /延㎡
外壁	外部		内部		数量歩掛	(土工・躯体)		
	%		%			根切土量	2.49	m ³ /延㎡
	アスファルト露出断熱防水		48.1	ビニル床シート		54.4	埋戻土量	0.53 m ³ /延㎡
	アスファルト露出防水		50.9	塗床		45.6	地業(基礎)	0.02 m ³ /延㎡
	バルコ防水		0.9				地業(土間)	0.04 m ³ /延㎡
							地業(杭)	本/延㎡
							地業(ラップ)	m ³ /延㎡
							山止め	m ² /延㎡
							切梁	m ² /延㎡
							ビット面積率	m ² /延㎡
軒	外部		内部		数量歩掛	(土工・躯体)		
	%		%			根切土量	2.49	m ³ /延㎡
	アスファルト露出断熱防水		48.1	ビニル床シート		54.4	埋戻土量	0.53 m ³ /延㎡
	アスファルト露出防水		50.9	塗床		45.6	地業(基礎)	0.02 m ³ /延㎡
	バルコ防水		0.9				地業(土間)	0.04 m ³ /延㎡
							地業(杭)	本/延㎡
							地業(ラップ)	m ³ /延㎡
							山止め	m ² /延㎡
							切梁	m ² /延㎡
							ビット面積率	m ² /延㎡
天	外部		内部		数量歩掛	(土工・躯体)		
	%		%			根切土量	2.49	m ³ /延㎡
	アスファルト露出断熱防水		48.1	ビニル床シート		54.4	埋戻土量	0.53 m ³ /延㎡
	アスファルト露出防水		50.9	塗床		45.6	地業(基礎)	0.02 m ³ /延㎡
	バルコ防水		0.9				地業(土間)	0.04 m ³ /延㎡
							地業(杭)	本/延㎡
							地業(ラップ)	m ³ /延㎡
							山止め	m ² /延㎡
							切梁	m ² /延㎡
							ビット面積率	m ² /延㎡
外	外部		内部		数量歩掛	(土工・躯体)		
	%		%			根切土量	2.49	m ³ /延㎡
	アスファルト露出断熱防水		48.1	ビニル床シート		54.4	埋戻土量	0.53 m ³ /延㎡
	アスファルト露出防水		50.9	塗床		45.6	地業(基礎)	0.02 m ³ /延㎡
	バルコ防水		0.9				地業(土間)	0.04 m ³ /延㎡
							地業(杭)	本/延㎡
							地業(ラップ)	m ³ /延㎡
							山止め	m ² /延㎡
							切梁	m ² /延㎡
							ビット面積率	m ² /延㎡
床	外部		内部		数量歩掛	(土工・躯体)		
	%		%			根切土量	2.49	m ³ /延㎡
	アスファルト露出断熱防水		48.1	ビニル床シート		54.4	埋戻土量	0.53 m ³ /延㎡
	アスファルト露出防水		50.9	塗床		45.6	地業(基礎)	0.02 m ³ /延㎡
	バルコ防水		0.9				地業(土間)	0.04 m ³ /延㎡
							地業(杭)	本/延㎡
							地業(ラップ)	m ³ /延㎡
							山止め	m ² /延㎡
							切梁	m ² /延㎡
							ビット面積率	m ² /延㎡
断熱	外部		内部		数量歩掛	(土工・躯体)		
	%		%			根切土量	2.49	m ³ /延㎡
	アスファルト露出断熱防水		48.1	ビニル床シート		54.4	埋戻土量	0.53 m ³ /延㎡
	アスファルト露出防水		50.9	塗床		45.6	地業(基礎)	0.02 m ³ /延㎡
	バルコ防水		0.9				地業(土間)	0.04 m ³ /延㎡
							地業(杭)	本/延㎡
							地業(ラップ)	m ³ /延㎡
							山止め	m ² /延㎡
							切梁	m ² /延㎡
							ビット面積率	m ² /延㎡