数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	I090527C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2009 年 月	敷地面積	㎡	用途	診療所+住宅		
		建築面積	422.07 ㎡	構造	RC		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	619.39 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 2 (PH)：		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.35 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	182.16 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.29 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	7.10 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	12.32 ㎡/室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	43.0	床	磁器質ﾀｲﾙ	10.8
	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護防水	57.0			
				防塵塗床	4.4
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	62.7
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	2.0
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	18.6
				大理石	1.6
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.03			
外壁	撥水材吹付	74.4			
	撥水材吹付 梁型	18.1			
	撥水材吹付 柱型	7.5		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.93
			壁	磁器質ﾀｲﾙ	3.2
				ｶﾞﾗｽﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ	0.1
				二丁掛ﾀｲﾙ	0.6
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(面)	52.0
				X線防護ｸﾛｽ(面)	5.0
				AEP塗(面)	14.5
				ｸﾞﾗｻﾙﾎﾞｰﾄﾞ	21.5
				化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ素地	3.1
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	1.29			
軒天	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	39.8			
	撥水材吹付	60.2			
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.68
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	AEP塗(面)	20.4
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02			
外床	磁器質ﾀｲﾙ	100.0		ｸﾞﾗｻﾙﾎﾞｰﾄﾞ	12.5
				岩綿吸音板	51.5
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(面)	12.5
				ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	2.9
				未仕上	0.3
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	54.7			
	ステンレス				
	スチール				
	軽量スチール				
	シールド				
	カーテンウォール	45.3			
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.34		天井面積率****** (㎡/延㎡)	1.04
内部開口部	アルミ	7.1	間仕切	RC	
	ステンレス	9.4		CB	
	スチール	4.5		ALC	
	軽量スチール	20.8		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シールド	7.3		木軸	
	その他	29.9		LGS	35.2
	木建	21.0		耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.21		遮音間仕切	50.2
断熱		床			
	ｳﾚﾀﾝ35	壁			
	ｳﾚﾀﾝ75	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.61

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)