

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	1090610B					
発注者名				コード No.						
設計者名				コード No.						
積算時期	2009年6月			敷地面積	830.82	㎡	用途	研究所		
				建築面積	368.09	㎡	構造	S造		
建設地	都道府県	北海道		法延床面積	364.49	㎡	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH):		
	区市町村	札幌市中央区		施工延床面積	㎡		軒高	m		
用途地域				地下面積	㎡		平均階高	3.88 m		
防火地域				地上面積	㎡		建物周長	m		
日影規制				基準階面積	㎡		外周率	0.23 m/延㎡		
建ぺい率	%			鉄骨階面積	㎡		最高高さ	4.70 m		
容積率	%			ポーチ面積	㎡					
容積対象面積	㎡			ピロティ面積	㎡		一室面積率	16.57 室数		
容積対象外面積	㎡			バルコニー面積	㎡		室数	22 室		
道路幅員	m			ドライエリア面積	㎡		収容人数	人		
				吹抜面積	㎡					
工期	自	年	月				建物内駐車場面積	㎡		
	至	年	月				建物内駐車台数	平面駐車	台	
			ヶ月	外構対象面積	㎡		建物内駐車台数	機械駐車	台	
グレード情報				建物情報						
屋根	外部		%	内部		%	形態	屋根形状	.....	
	樹脂シート防水+テッキ		100.0	磁器質タイル		1.4		平面形態	.....	
				ビニル床シート		91.1		断面形態	.....	
				塗床		1.8		基礎	支持方法	.....
				コンクリート鍍押(仕上)		5.7			基礎形式	.....
									1F床形式	.....
									基礎深さ	..... m
									1FL高さ	..... m
									杭種別	.....
									杭打工法	.....
抜坪						土工	埋戻し		.....	
屋根面積率 *** (㎡/延㎡)		1.00	床面積率**** (㎡/延㎡)		0.97		残土処分		.....	
断熱サドイッチハネル		74.5	G-EP塗(PB面)		61.8		山止工法		.....	
吹付タイル		25.5	G-EP塗(RC面)		7.0		切梁	.....		
			化粧ケイ酸カルシウム板		28.4		数量歩掛	(土工・躯体)		
			打放補修(仕上)		2.8			根切土量	1.36 m3/延㎡	
								埋戻土量	0.56 m3/延㎡	
								地業(基礎)	0.01 m3/延㎡	
								地業(土間)	0.01 m3/延㎡	
								地業(杭)	本/延㎡	
						地業(ラップ)		0.13 m3/延㎡		
						山止め		㎡/延㎡		
						切梁		㎡/延㎡		
						ピット面積率		㎡/延㎡		
外壁	断熱サドイッチハネル		74.5	壁面積率**** (㎡/延㎡)		826.65	基礎型枠	1.46 ㎡/延㎡		
	吹付タイル		25.5	化粧石膏ボード		93.9	地下型枠	㎡/延㎡		
				G-EP塗(PB面)		61.8	上部型枠	1.50 ㎡/延㎡		
				G-EP塗(RC面)		7.0	基礎鉄筋	61.03 kg/延㎡		
				化粧ケイ酸カルシウム板		28.4	地下鉄筋	kg/延㎡		
				打放補修(仕上)		2.8	上部鉄筋	17.44 kg/延㎡		
							圧接	5.43 箇所/ton		
							鉄骨	kg/架㎡		
							溶接	m/ton		
							鉄骨塗装	㎡/ton		
軒	断熱サドイッチハネル		71.7	天井面積率***** (㎡/延㎡)		0.97	耐火被覆	㎡/ton		
							(その他)			
							木材(構造材)	m3/延㎡		
							木材(造作材)	m3/延㎡		
天井	岩綿吸音板		28.3	RC						
	断熱サドイッチハネル		71.7	CB						
				ALC						
				押出成形セメント板						
				木軸						
				LGS		100.00				
				耐火間仕切						
				遮音間仕切						
外床	磁器質タイル		83.3	間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)						
	コンクリート鍍押(仕上)		16.7	間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)		0.57				
外部開口部	ポーチ面積率 *** (㎡/延㎡)		0.03							
	アルミ		56.6							
	ステンレス									
	スチール		43.4							
	プラスチック									
	シャッター									
	カーテンウォール									
	木建									
	その他									
	外部開口率**** (㎡/延㎡)		0.10							
内部開口部	アルミ		15.1							
	ステンレス									
	スチール		84.9							
	プラスチック									
	シャッター									
	木建									
	その他									
	内部開口率**** (㎡/延㎡)		0.05							
断熱	外断熱工法		壁							
	外断熱工法		天井							