

数量歩掛情報表

|  |  |          |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|--|--|----------|----------------|---|--------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 工事名称   |  |          |                | コード No.   | J071130C-1               |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 発注者名   |  |          |                | コード No.   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 設計者名   |  |          |                | コード No.   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 積算時期   | 2007年 月                                      |          | 敷地面積           | 7,500.01 m <sup>2</sup>                         | 用途                       |   |                                      | 合同庁舎                            |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          | 建築面積           | 2,321.81 m <sup>2</sup>                         | 道                        |   |                                      | SRC+S                           |                                 |                                 |                                 |
| 建設地  | 都道府県   | 北海道      | 法延床面積          | 11,827.78 m <sup>2</sup>                        | 階数                       | (地上階): (地下階):                                 |                                      | 6 (PH): 1                       |                                 |                                 |                                 |
|  | 区市町村   | 小樽市      | 施工延床面積         | m <sup>2</sup>                                  | 軒高                       | m   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 用途地域   |  |          |                | 地下面積  | m <sup>2</sup>           | 平均階高  | 3.95 m                               |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 防火地域   |  |          |                | 地上面積  | m <sup>2</sup>           | 建物周長  | 1214.54 m                            |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 日影規制   |  |          |                | 基準階面積   | m <sup>2</sup>           | 外周率   | 0.10 m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 建ぺい率   | %  | 鉄骨階面積    | m <sup>2</sup> | 最高高さ  | 31.18 m                  |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 容積率  | %  | ポーチ面積    | m <sup>2</sup> |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 容積対象面積                                       | m <sup>2</sup>                               | ピロティ面積   | m <sup>2</sup> | 一室面積率   | 31.10 m <sup>2</sup> /室数 |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 容積対象外面積                                      | m <sup>2</sup>                               | バルコニー面積  | m <sup>2</sup> | 室数  | 室                        |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 道路幅員   | m  | ドライエリア面積 | m <sup>2</sup> | 収容人数  | 人                        |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                | 吹抜面積  | m <sup>2</sup>           |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 工期   | 自  | 年 月      |                |   | 建物内駐車場面積                 | m <sup>2</sup>                                |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  | 至  | 年 月      | 免震ビット面積        | m <sup>2</sup>                                  | 建物内駐車台数                  | 平面駐車  | 台                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          | 7月             | 外構対象面積  | m <sup>2</sup>           | 機械駐車  | 台                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| グレード情報                                       |  |          |                | 建物情報  |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 外部   |  | %        | 内部             |   | %                        | 形状  |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 屋根   | アスファルト保護断熱防水                                 | 97.7     | 塗膜防水           | 0.7   | 形<br>態                   | 屋   | 根                                    | 形                               | 状                               |                                 |                                 |
|  | 塗膜防水   | 2.3      | 磁器タイル          | 2.1   |                          | 平   | 面                                    | 形                               | 態                               |                                 |                                 |
|  |  |          | 押入床合板          | 0.0   |                          | 断   | 面                                    | 形                               | 態                               |                                 |                                 |
|  |  |          | タミ下床合板         | 0.2   |                          | 支<br>持<br>方<br>法                              | 基                                    | 礎                               | 形                               | 式                               |                                 |
|  |  |          | フロリング          | 0.2   |                          |   | 1F                                   | 床                               | 形                               | 式                               |                                 |
|  |  |          | ビニルタイル         | 26.6  |                          |   | 基<br>礎                               | 基                               | 礎                               | 深                               | さ                               |
|  |  |          | ビニルシート         | 9.3   |                          |   |                                      | 1FL                             | 高                               | さ                               |                                 |
|  |  |          | タイルカーペット       | 42.6  |                          |   |                                      | 杭                               | 種                               | 別                               |                                 |
|  |  |          | 塗床             | 14.6  |                          |   |                                      | 杭                               | 打                               | 工                               | 法                               |
|  |  |          | タミ下置床          | 0.4   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 屋根面積率 *** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> ) |  | 1.00     |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 外壁   | 御影石  | 1.0      | 床              | 天然石 乾式  | 0.4                      | 土<br>工<br>切<br>構                              | 埋                                    | 戻                               | し                               |                                 |                                 |
|  | せつ器質タイル                                      | 31.0     |                | 磁器タイル(PB面)                                      | 0.9                      |   | 残                                    | 土                               | 廻                               | 分                               |                                 |
|  | 大版タイル  | 2.5      |                | 磁器タイル(耐火面)                                      | 0.2                      |   | 山                                    | 止                               | 工                               | 法                               |                                 |
|  | 複層仕上塗材RE                                     | 17.8     |                | 磁器タイル(ケイカル面)                                    | 0.0                      |   | 梁                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  | コンクリート保護塗装                                   | 2.8      |                | 天然木化粧合板(木造面)                                    | 0.7                      |   | 台                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  | アクリル系  | 42.4     |                | 天然木化粧合板(PB面)                                    | 0.1                      |   | 数量歩掛                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  | スレート   | 2.5      |                | スチール系(PB面)                                      | 0.1                      |   | (土工・躯体)                              |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                | スレート 金物共  | 0.3                      |   | 根切土量                                 | 2.89                            | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |                                 |
|  |  |          |                | EP-G-EP(打放面)                                    | 5.4                      |   | 埋戻土量                                 | 1.09                            | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |                                 |
|  |  |          |                | EP-G-EP(PB面)                                    | 32.5                     |   | 地業(基礎)                               | 0.02                            | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |                                 |
|  |  |          |                | EP-G-EP(ケイカル面)                                  | 1.1                      |   | 地業(土間)                               | 0.03                            | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |                                 |
|  |  |          |                | EP-G(複合板面)                                      | 0.1                      |   | EP(ガラス繊維板面)                          | 1.8                             | 地業(杭)                           | 本/延m <sup>2</sup>               |                                 |
|  |  |          |                | EP-G-EP(耐火面)                                    | 31.0                     |   | 内装薄塗材(PB面)                           | 0.2                             | 地業(ツブ)                          | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |
|  |  |          |                | EP(ガラス繊維板面)                                     | 1.8                      |   | 壁紙(PB面)                              | 3.2                             | 山止め                             | 0.17                            | m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> |
|  |  |          |                | 外壁率 *** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )      | 0.42                     |   | 壁紙(耐火面)                              | 4.3                             | 切梁                              | m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |
|  |  | スレート     | 100.0          | 化粧ケイカル(耐火面)                                     | 1.9                      | ビット面積率  | m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>      |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 軒  | スレート   | 2.5      | 壁              | 化粧ケイカル  | 2.8                      | 基礎コンクリート                                      | 0.21                                 | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                | 石膏ボード   | 0.2                      | 地下コンクリート                                      | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                | ガラス繊維板  | 0.2                      | 上部コンクリート                                      | 0.46                                 | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                | グラスウールボード                                       | 5.5                      | 押入コンクリート                                      | 0.14                                 | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                | 壁面積率 ***** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )   | 1.67                     | 基礎型枠  | 0.50                                 | m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                | スレート  | 0.2                      | 地下型枠  | m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                | EP(打放面)   | 1.5                      | 上部型枠  | 2.82                                 | m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                | EP(PB面)   | 1.9                      | 基礎鉄筋  | 30.02                                | kg/延m <sup>2</sup>              |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                | EP-EPG(ケイカル面)                                   | 1.6                      | 地下鉄筋  | kg/延m <sup>2</sup>                   |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                | 化粧ケイカル  | 0.3                      | 上部鉄筋  | 68.36                                | kg/延m <sup>2</sup>              |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                | 積層石膏ボード   | 62.2                     | 圧接  | 11.43                                | か所/ton                          |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                | 岩綿吸音板   | 15.4                     | 鉄骨  | kg/架m <sup>2</sup>                   |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                | 石膏ボード   | 0.0                      | 溶接  | m/ton                                |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                | 石膏ボード面積率 *** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> ) | 0.00                     | 鉄骨塗装  | m <sup>2</sup> /ton                  |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                |   |                          | 耐火被覆  | #DIV/0!                              | m <sup>2</sup> /ton             |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                | (その他)   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 外部開口部  | アルミ  | 78.1     | 天井             |   |                          | 木材(構造材)                                       | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  | ステンレス  | 6.6      |                |   |                          | 木材(造作材)                                       | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  | スチール   | 0.4      |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  | プラスチック                                       |          |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  | シャッター  | 1.1      |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  | カーテンウォール                                     | 13.9     |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  | 木建   |          |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  | その他  |          |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  | 外部開口率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )  | 0.07     |                |   |                          | グラスウールボード(打放面)                                | 7.2                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                |   |                          | 天井面積率***** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> ) | 0.93                                 | [特記事項]                          |                                 |                                 |                                 |
| 内部開口部  | アルミ  | 4.4      | 間仕切            | RC  | 26.6                     |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  | ステンレス  | 3.2      |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  | スチール   | 91.4     |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  | プラスチック                                       |          |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  | シャッター  | 1.0      |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  | カーテンウォール                                     |          |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  | 木建   |          |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  | 内部開口率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> ) | 0.08     |                |   |                          | LGS   | 23.8                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                |   |                          | 耐火間仕切   | 32.19                                |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                |   |                          | 遮音間仕切   | 17.44                                |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 断熱   | FP75, GW75 (外断熱)                             | 壁        |                |   |                          | グラスウールボード(打放面)                                | 7.20                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  | 天井       |                |   |                          | 間仕切率 [RC] (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )  | 0.25                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                |   |                          | 間仕切率 [その他] (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> ) | 0.70                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|  |  |          |                |   |                          |   |                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |