

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	J080418C			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2008年 月		敷地面積	㎡	用途事務所			
			建築面積	696.80	構造RC			
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	1,947.83	階数(地下階): (地上階): 4 (PH):			
	区市町村		施工延床面積	㎡	軒高 m			
用途地域			地下面積	㎡	平均階高 3.66 m			
防火地域			地上面積	㎡	建物周長 436.00 m			
日影規制			基準階面積	㎡	外周率 0.22 (㎡/延㎡)			
建ぺい率	%		鉄骨階面積	㎡	最高高さ 15.65 m			
容積率	%		ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡		ピロティ面積	㎡	一室面積率 (㎡/室数)			
容積対象外面積	㎡		バルコニー面積	㎡	室数 室			
道路幅員	m		ドライエリア面積	㎡	収容人数 人			
工期	自	年 月	吹抜面積	㎡	建物内駐車場面積 ㎡			
	至	年 月	免震ビット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台		
		ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台		
グレード情報				建物情報				
外部		%	内部					
屋根	アスファルト保護防水	38.4	石英岩	2.6	形態	屋根形状	形状	
	アスファルト露出防水	59.3	磁器タイル	2.8		平面形状	形状	
	リベットノ防水	2.3	コンクリート(素地)	44.9		断面形状	形状	
			塗床	10.8		基礎	1F 床形式	形式
			ビニルタイル	32.6			基礎深さ	m
			長尺シート	2.0			1FL 高さ	m
			タイルカーペット	3.1			杭種別	
			コードルハンカカーペット	0.3			杭打工法	
			ビニルタイル(PL)	0.7			埋戻し	
							残土処分	
				山止工法				
				切梁				
				構台				
屋根面積率 *** (㎡/延㎡)		0.99	床面積率**** (㎡/延㎡)		0.93			
外壁	御影石	1.8	御影石	1.2	土工	数量歩掛		
	磁器タイル	81.7	石英岩(㎡換算)	0.3		(土工・躯体)		
	アクリルシリコン塗装	9.2	磁器タイル	0.6		根切土量	m3/延㎡	
	SA工法	7.3	磁器タイル(耐火)	3.4		埋戻土量	m3/延㎡	
			打放補修	3.0		地業(基礎)	m3/延㎡	
			吹付タイル	29.1		地業(土間)	m3/延㎡	
			吹付タイル(耐火)	4.3		地業(杭)	本/延㎡	
			シリハット	0.6		地業(ツブ)	m3/延㎡	
			EP	8.1		山止め	㎡/延㎡	
			VP	0.5		切梁	㎡/延㎡	
軒	アルミ	50.0	PB素地	17.9	基礎コンクリート	m3/延㎡		
	VP塗	50.0	化粧化粧板	0.2	地下コンクリート	m3/延㎡		
			化粧タイル	0.0	上部コンクリート	m3/延㎡		
			ビニルクロス	18.4	押えコンクリート	m3/延㎡		
			ビニルクロス(耐火)	9.1	壁面積率**** (㎡/延㎡)	1.30		
			腰壁竹フローリング(㎡換算)	0.1	基礎型枠	㎡/延㎡		
					地下型枠	㎡/延㎡		
					上部型枠	㎡/延㎡		
					基礎鉄筋	kg/延㎡		
					地下鉄筋	kg/延㎡		
外床					上部鉄筋	kg/延㎡		
					圧接	か所/ton		
					鉄骨	kg/架㎡		
					溶接	m/ton		
					鉄骨塗装	㎡/ton		
					耐火被覆	㎡/ton		
					(その他)			
					木材(構造材)	m3/延㎡		
					木材(造作材)	m3/延㎡		
	軒面積率**** (㎡/延㎡)		0.03	天井面積率***** (㎡/延㎡)		0.92 (特記事項)		
外部開口部	アルミ	91.6	RC					
	ステンレス	6.2	CB	1.3				
	スチール	0.9	ALC	18.2				
	軽量スチール	1.3	押出成形メント板					
	シャッター		木軸					
	カーテンウォール		LGS	13.6				
	木建		耐火間仕切	66.8				
	その他		遮音間仕切					
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.23	天井開口率***** (㎡/延㎡)		0.92 (特記事項)			
	内部開口部	アルミ	13.0	間仕切				
ステンレス		8.4						
スチール		45.5						
軽量スチール								
シャッター								
カーテンウォール								
木建		33.1						
内部開口率**** (㎡/延㎡)		0.09						
			床					
			壁					
		天井						
断熱								
		間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)						
		間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.36					