

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	J081007B				
発注者名				コード No.					
設計者名				コード No.					
積算時期	2008年 月		敷地面積	898.68 m ²	用途	事務所			
			建築面積	686.00 m ²	道	S			
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	7,166.00 m ²	階	数(地下階): 1(地上階): 12 (PH): 1			
	区市町村		施工延床面積	m ²	軒高	m			
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	3.95 m			
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	m			
日影規制			基準階面積	m ²	外周率	m/延m ²			
建ぺい率	%	鉄骨階面積	m ²	最高高さ	48.25 m				
容積率	%	ポーチ面積	m ²						
容積対象面積	m ²	ビロティ面積	m ²	一室面積率	43.92 m ² /室数				
容積対象外面積	m ²	バルコニー面積	m ²	室数	室				
道路幅員	m	ドライエリア面積	m ²	収容人数	人				
		吹抜面積	m ²						
工期	自	年 月		建物内駐車場面積	m ²				
	至	年 月		建物内駐車台数	平面駐車	台			
		外構対象面積	m ²	建物内駐車台数	機械駐車	台			
グレード情報				建物情報					
外部		%	内部		%				
屋根	アスファルト露出防水	8.6	花崗岩	2.6	形 態	屋根	形状	
	アスファルト保護断熱防水	82.4	磁器タイル	0.1		平面	形状	
	塗膜防水	9.0	防塵塗装	3.5		断面	形状	
			コンクリート鍍押	1.8		基 礎	支持	方法
			ビニルタイル	3.8			基礎	形式
			長尺シート	4.8			1F	床形式
			タイルカーペット	78.9			基礎	深さ m
			フロアワグ	2.4			1FL	高さ m
			アスファルト舗装	2.1			杭	種別
							杭	打工法
				埋	戻し			
				残	土処			
				山	止工			
外壁	磁器質タイル	10.1	床面積率*****(m ² /延m ²)	0.97	土 工 構	切	梁	
	クリア塗装(打放面)	1.2	打放補修	3.2		数量歩掛 (土工・躯体)	根切土量	m ³ /延m ²	
	セラミック塗装(PC面)	39.0	EPG(打放面)	0.6			埋戻土量	m ³ /延m ²	
	セラミック塗装(成形セメント面)	47.9	EPG(耐火面)	20.5			地業(基礎)	m ³ /延m ²	
	押出成形セメント板(素地)	1.8	EPG(PB面)	8.3			地業(土間)	m ³ /延m ²	
			EPG(耐火被覆面)	0.1			地業(杭)	本/延m ²	
			ガラス(耐火面)	0.3			地業(ラップ)	m ³ /延m ²	
			ビニルクロス(耐火面)	35.9			山止め	m ³ /延m ²	
			ビニルクロス(PB面)	19.2			切梁	m ³ /延m ²	
			タイルクロス(耐火面)	9.4			ピット面積率	m ² /延m ²	
		タイルクロス(PB面)	2.5	基礎コンクリート	m ³ /延m ²				
軒			壁面積率*****(m ² /延m ²)	1.36	基礎型枠	地下型枠	m ² /延m ²		
			打放補修	0.8		上部型枠	m ² /延m ²		
			EPG(打放面)	0.2		基礎鉄筋	kg/延m ²		
			グラスウール(打放面)	0.1		地下鉄筋	kg/延m ²		
			EPG(PB面)	18.3		上部鉄筋	kg/延m ²		
			EP1(ケイカル面)	4.9		圧接	か所/ton		
			システム天井	62.0		鉄骨	kg/架m ²		
			岩綿吸音板	11.1		溶接	m/ton		
			化粧PB	0.4		鉄骨塗装	m ² /ton		
			グラスウール(デッキ面)	2.1		耐火被覆	m ² /ton		
外床			天井面積率*****(m ² /延m ²)	0.97	(その他)				
			アルミ		木材(構造材)	m ³ /延m ²			
			ステンレス		木材(造作材)	m ³ /延m ²			
			スチール						
			プラスチック						
			シャッター						
			カーテンウォール						
			木建						
			その他	100.0					
			外部開口率*****(m ² /延m ²)	0.18	天井面積率*****(m ² /延m ²)				
内部開口部			RC	1.5	(特記事項)				
			ステンレス						
			スチール						
			プラスチック						
			シャッター						
			カーテンウォール						
			木建						
			内部開口率*****(m ² /延m ²)	0.07					
	断熱			間仕切					
				間仕切率[RC](m ² /延m ²)	0.01				
			間仕切率[その他](m ² /延m ²)	0.81					