

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	J130910C	
発注者名				コード No.		
設計者名				コード No.		
積算時期	2012年 月		敷地面積	8,163.41 m ²	用途事務所	
			建築面積	1,487.16 m ²	構造S造	
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	1,487.16 m ²	階数(地下階): (地上階): 1 (PH):	
	区市町村		施工延床面積	m ²	軒高 m	
用途地域			地下面積	m ²	平均階高 4.80 m	
防火地域			地上面積	m ²	建物周長 162.40 m	
日影規制			基準階面積	m ²	外周率 0.11 m ² /m ²	
建ぺい率	%	鉄骨階面積	m ²	最高高さ 5.90 m		
容積率	%	ポーチ面積	m ²			
容積対象面積	m ²	ピロティ面積	m ²	一室面積率 74.36 室数		
容積対象外面積	m ²	バルコニー面積	m ²	室数 20 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	m ²	収容人数 人		
		吹抜面積	m ²			
工期	自	年 月		建物内駐車場面積 m ²		
	至	年 月		建物内駐車台数	平面駐車 台	
		ヶ月	外構対象面積	建物内駐車台数	機械駐車 台	
グレード情報				建物情報		
屋根	外部		内部		形態	屋根形状
	シート露出断熱防水(デッキ)	100.0	御影石	0.7		平面形態
			防塵塗装	77.2		断面形態
			コンクリート刷毛引き	0.9		支持方法
			ビニルタイル	5.0		基礎形式
			長尺塩ビシート	1.5		1F床形式
			タイルカーペット	14.7		基礎深さ
						1FL高さ
						杭種別
						杭打工法
外壁	外部		内部		土工	埋戻し
	撥珪		床面積率****(m ² /延m ²)	0.97		残土処分
	屋根面積率*** (m ² /延m ²)	0.99	EP-G(PB面)	3.7		山止工
	撥水剤(打放面)	18.6	石膏ボード(素地)	48.7		切梁
	ガルバリウム鋼板	79.6	ビニルクロス	47.7		構
	アルミパネル	1.8				
軒	外部		内部		数量歩掛	
	ケカル板(素地)	71.2	壁面積率****(m ² /延m ²)	1.10	(土工・躯体)	
	打放補修(素地)	28.8	化粧石膏ボード(シフトン)	96.9	根切土量	m ³ /延m ²
			化粧石膏ボード(キュータイプ)トン	3.1	埋戻土量	m ³ /延m ²
					地業(基礎)	m ³ /延m ²
					地業(土間)	m ³ /延m ²
					地業(杭)	m ³ /延m ²
					地業(ラップル)	m ³ /延m ²
					山止め	m ³ /延m ²
					切梁	m ³ /延m ²
天	外部		内部		数量歩掛	
	外壁率*** (m ² /延m ²)	0.61	基礎型枠		ビット面積率	m ² /延m ²
	ケカル板(素地)	71.2	化粧石膏ボード(シフトン)	96.9	基礎コンクリート	m ³ /延m ²
	打放補修(素地)	28.8	化粧石膏ボード(キュータイプ)トン	3.1	地下コンクリート	m ³ /延m ²
					上部コンクリート	m ³ /延m ²
					押えコンクリート	m ³ /延m ²
外	外部		内部		数量歩掛	
	御影石	33.3	基礎型枠		地下型枠	m ² /延m ²
	コンクリート刷毛引	41.1	化粧石膏ボード(シフトン)	96.9	上部型枠	m ² /延m ²
	コンクリートコテ	25.6	化粧石膏ボード(キュータイプ)トン	3.1	基礎鉄筋	kg/延m ²
					地下鉄筋	kg/延m ²
					上部鉄筋	kg/延m ²
					圧接	か所/ton
					鉄骨	kg/架m ²
					溶接	m/ton
					鉄骨塗装	m ² /ton
床	外部		内部		数量歩掛	
	ポーチ面積率*** (m ² /延m ²)	0.01	基礎型枠		耐火被覆	m ² /ton
	アルミ	63.2	化粧石膏ボード(シフトン)	96.9		
	ステンレス		化粧石膏ボード(キュータイプ)トン	3.1		
	スチール	19.5				
	プラスチック					
	ジャック					
	シャッター	17.2				
	カーテンウォール					
	木建					
外部開口部	外部		内部		数量歩掛	
	その他		天井面積率***** (m ² /延m ²)	0.97	(特記事項)	
	外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.06				
	アルミ		RC			
	ステンレス		CB			
	スチール	42.4	ALC			
	プラスチック		押出成形セメント板			
	ジャック		木軸			
	シャッター		LGS	100.0		
	木建	31.4	耐火間仕切			
その他	26.2	遮音間仕切				
断熱	外部		内部		数量歩掛	
	FP板t30	床				
	外断熱t30	壁				
	外断熱t40	天井				
				間仕切率【RC】(m ² /延m ²)		
				間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	0.48	