

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	J170317B		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2017年3月	敷地面積	m	用途	事務所		
		建築面積	419.76 m	構造	S造		
建設地	都道府県 山形	法延床面積	764.09 m	階数(地下階):	(地上階): 2 (PH): 1		
地区市町村		施工延床面積	m	軒高	m		
用途地域		地下面積	m	平均階高	m		
防火地域		地上面積	m	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	m	外周高率	m/延m		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	m	最高高さ	m		
容積率	%	ポーチ面積	m				
容積対象面積	m	ピロティ面積	0.00 m	一室面積率	16.98 室数		
容積対象外面積	m	バルコニー面積	0.00 m	室数	45 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	m	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 m				
工期	自	年月		建物内駐車場面積	m		
	至	年月		建物内駐車台数	平面駐車 台		
		外構対象面積	m	建物内駐車台数	機械駐車 台		
グレード情報			建物情報				
外部		%	内部		%		
屋根			磁器質タイル	0.5	形態 断面形態 支持方法 基礎形式 基礎深さ 1FL高さ 杭種別 杭打工法 埋戻し 残土処分 土工法 梁 台		
	折板	100.0	クッションフロー	39.1			
			長尺塩ビシート	11.0			
			ビニルタイル	0.5			
	抜き坪		表面硬化剤	32.4			
			コンホジョンビニルタイル	14.7			
			コンクリート廻	1.8			
			未仕上				
			屋根面積率*** (m ² /延m ²)	1.02			
			防水型複層塗材E	91.3			
外壁			床面積率**** (m ² /延m ²)	0.90	数量歩掛 (土工・躯体)		
	打放補修	8.7					
			ビニルクロス	90.6		根切土量	1.02 m ³ /延m ²
			ケイカル板	3.6		埋戻土量	0.46 m ³ /延m ²
			PB素地	3.9		地業(基礎)	m ³ /延m ²
			打放補修	1.9		地業(土間)	m ³ /延m ²
			未仕上			地業(杭)	本/延m ²
			EP塗	100.0		地業(ラップ)	m ³ /延m ²
						山止め	m ² /延m ²
						切梁	m ² /延m ²
軒天			壁面積率**** (m ² /延m ²)	1.52	ヒット面積率	m ² /延m ²	
			ビニルクロス	0.04	基礎コンクリート	0.32 m ³ /延m ²	
			軒天率**** (m ² /延m ²)	0.02	地下コンクリート	m ³ /延m ²	
			コンクリート廻	79.9	上部コンクリート	0.07 m ³ /延m ²	
			磁器質タイル	20.1	押えコンクリート	m ³ /延m ²	
					基礎型枠	0.41 m ² /延m ²	
					地下型枠	m ² /延m ²	
					上部型枠	0.55 m ² /延m ²	
					基礎鉄筋	24.07 kg/延m ²	
					地下鉄筋	kg/延m ²	
床			EP	14.0	上部鉄筋	1.29 kg/延m ²	
					圧接	8.90 箇所/ton	
					鉄骨	69.36 kg/架m ²	
					溶接	m/ton	
					化粧PB	28.3 m ² /ton	
					耐火被覆	0.02 m ² /ton	
外部開口部			ホーチ面積率*** (m ² /延m ²)	0.040	(その他)		
			アルミ	79.5	木材(構造材)	m ³ /延m ²	
			ステンレス		木材(造作材)	m ³ /延m ²	
			スチール	3.6			
			プラスチック				
			シャッター	16.9			
			カーテンウォール				
			木建				
			その他				
			外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.13	天井面積率***** (m ² /延m ²) 0.88 (特記事項)		
内部開口部			アルミ	4.6	RC		
			ステンレス		CB		
			スチール	4.2	ALC		
			軽量スチール		押出成形セメント板		
			シャッター		木軸		
			木建	91.2	LGS	45.90	
			その他 樹脂サッシ		耐火間仕切り	54.10	
			内部開口率**** (m ² /延m ²)	0.10	遮音間仕切り		
					片面耐火間仕切り		
					断熱パネル		
断熱			床		その他		
			壁		間仕切り率【RC】(m ² /延m ²)	0.00	
			天井		間仕切り率【その他】(m ² /延m ²)	0.69	