

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	J171127C			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2017年 11月		敷地面積	m	用途	事務所		
建設地	都道府県	岩手	建築面積	2,515.00 m	構造	S造		
区市町村			法延床面積	6,944.00 m	階数	(地下階): (地上階): 4 (PH):		
用途地域			施工延床面積	m	軒高	m		
防火地域			地下面積	m	平均階高	5.00 m		
日影規制			地上面積	m	建物周長	570.00 m		
建ぺい率	%		基準階面積	m	外周高率	0.08 m/延m		
容積率	%		鉄骨階面積	m	最高高さ	16.30 m		
容積対象面積	m		ポーチ面積	m				
容積対象外面積	m		ピロティ面積	m	一室面積率	157.82 室数		
道路幅員	m		バルコニー面積	m	室数	44 室		
			ドライエリア面積	m	収容人数	人		
			吹抜面積	40.00 m				
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	m		
	至	年	月		建物内駐車台数	平面駐車		
		月			建物内駐車台数	機械駐車		
グレード情報				建物情報				
屋根	外部		内部		形 態 断 面 形 態	屋根形状	陸屋根	
	折板	83.6	長尺シート	7.2		平面形態		
	アスファルト露出防水	16.4	防塵塗装	17.5		断面形態		
			ビニルタイル	0.3		基礎形式	独立基礎	
			長尺シート(アームストロングシート・導電性)	13.5		1F床形式		
			塗布・塗膜	0.9		基礎深さ	m	
			タイル(磁器質)	0.3		1FL高さ	m	
			タイルカーペット・ウイルトンカーペット	30.1		杭種別		
			塗床(無機質)	30.2		杭打工法		
						埋戻し	根切土	
						残土処	場外搬出	
						山止工		
						切梁		
						構		
	屋根積率 *** (m ² /延m ²)		0.99			数量歩掛		
外壁	吹付タイル		91.6		(土工・躯体)			
	塗装(ポリマーセメント系)		7.9		根切土量	m ³ /延m ²		
	ハネム(アアホック)		0.5		埋戻土量	m ³ /延m ²		
					地業(基礎)	m ³ /延m ²		
					地業(土間)	m ³ /延m ²		
					地業(杭)	本/延m ²		
					地業(ラップ)	m ³ /延m ²		
					山止め	m ³ /延m ²		
					切梁	m ³ /延m ²		
					ピロティ面積率	m ² /延m ²		
					基礎コンクリート	m ³ /延m ²		
					地下コンクリート	m ³ /延m ²		
					上部コンクリート	m ³ /延m ²		
					押えコンクリート	m ³ /延m ²		
	外壁積率 *** (m ² /延m ²)		0.46		基礎型枠	m ² /延m ²		
軒天	鋼板(アルミハントレル)		100.0		地下型枠	m ² /延m ²		
					上部型枠	m ² /延m ²		
					基礎鉄筋	kg/延m ²		
					地下鉄筋	kg/延m ²		
					上部鉄筋	kg/延m ²		
					圧接	か所/ton		
					鉄骨	kg/架m ²		
					溶接	m/ton		
					鉄骨塗装	m ² /ton		
					耐火被覆	m ² /ton		
					(その他)			
					木材(構造材)	m ³ /延m ²		
					木材(造作材)	m ³ /延m ²		
	ピロティ面積率 *** (m ² /延m ²)		0.01					
	軒天率 **** (m ² /延m ²)		0.00					
外床	磁器質タイル		100.0		天井			
					RC			
					CB			
					ALC			
					押出成形セメント板			
					木軸			
					LGS	44.00		
					耐火間仕切	56.00		
					遮音間仕切			
					その他			
					間仕切率【RC】(m ² /延m ²)			
					間仕切率【その他】(m ² /延m ²)			
	ポーチ面積率 *** (m ² /延m ²)		0.01		0.37			
	外部開口部	アルミ						
		ステンレス						
スチール								
内部開口部	プラスチック							
	ジャッキ							
	カーテンウォール							
断熱	木建							
	その他複合サッシ							
	外部開口率**** (m ² /延m ²)		0.00					