数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	J180206B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2018 年 2 月	敷地面積	1,389.45 ㎡	用途	事務所
		建築面積	1,237.74 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	9,365.40 ㎡	階数	(地下階): 0 (地上階): 7 (PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	4.08 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	29.77 m
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	19.27 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	486 室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

外部		%
屋根	アスファルト露出防水	95.8
	断熱シート防水	1.6
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.06
外壁	押出成型板	55.1
	〃 コーナー	1.6
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.76
軒天	アクリルシリコン樹脂塗装	52.9
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.25
外床	磁器質タイル	58.6
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.00
外部開口部	アルミ	0.4
	ステンレス	2.4
	スチール	0.0
	プラスチック	1.2
	シャッター	0.0
	カーテンウォール	0.0
	木建	94.3
	その他	0.0
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.15
内部開口部	アルミ	71.2
	ステンレス	4.8
	スチール	0.0
	プラスチック	0.0
	シャッター	4.3
	木建	0.0
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.05
断熱	硬質ウレタン・ウレタン吹 t50	床
	ウレタン吹 t40	壁
	外断熱防水	天井
	FP板 t30	
	硬質ウレタンフォーム t55	

内部		%
床	花崗岩	1.8
	汚垂石	0.1
	磁器タイル	0.1
	長尺シート	2.5
	タイルカーペット	76.2
	ビニルタイル	0.1
	塗床	0.2
	コンクリート強化材	1.9
	コンクリート鏝素地	15.9
	アスファルト舗装	1.1
	未仕上	0.1
	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.95
壁	花崗岩	0.4
	札幌軟石	0.4
	二丁掛タイル	0.1
	EP-G	2.0
	アクリルシリコン塗装	0.4
	ビニルクロス	42.2
	メラミン化粧板	0.2
	EP-G	1.1
	壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.93
天井	EP-G	1.1
	EP-2	0.6
	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.95
間仕切	RC	36.21
	CB	
	ALC	
	押出成形セメント板	
	木軸	
	LGS	33.30
	耐火間仕切	
	遮音間仕切	30.48
	間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.38

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	5.56	m3/建㎡
埋戻土量	0.13	m3/建㎡
地業(基礎)	0.04	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延㎡
地業(ラップル)	0.50	m3/建㎡
山止め	0.93	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ピット面積率	0.17	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.15	m3/延㎡
地下コンクリート	0.07	m3/延㎡
上部コンクリート	0.13	m3/延㎡
押えコンクリート	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	0.11	㎡/延㎡
地下型枠	0.17	㎡/延㎡
上部型枠	0.89	㎡/延㎡
基礎鉄筋	17.86	kg/延㎡
地下鉄筋	9.84	kg/延㎡
上部鉄筋	11.79	kg/延㎡
圧接	2.31	か所/ton
鉄骨	0.00	kg/架㎡
溶接	0.00	m/ton
鉄骨塗装	0.00	㎡/ton
耐火被覆	0.00	㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)