数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	K070723B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	㎡	用途	学校	
		建築面積	776.59 ㎡	構造	S	
建設地	都道府県 宮城県	法延床面積	3,650.13 ㎡	階数	(地下階)： 1 (地上階)： 5 (PH)： 1	
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m	
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.10 m	
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m	
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡	
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	21.45 m	
容積率	%	ポーチ面積	㎡			
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	52.60 ㎡/室数	
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	377.40 ㎡	室数	室	
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人	
		吹抜面積	㎡			
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡	
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｼｰﾄ防水	28.2	床	ﾀｲﾙ	1.1
	折版 S-60	52.6		ﾃﾞｯｷ床材	2.0
	折版 ﾖﾄﾞ88	15.1		長尺ｼｰﾄ	11.8
	折版 ﾖﾄﾞ66	4.1		ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	85.1
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.98		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.96
外壁	角波鋼板	19.0	壁	OSB(PB面)	1.1
	ｼﾞｮﾘﾊﾟﾄ吹付	8.5		ﾗﾝﾃﾞｯｸｽｺｰﾄ(打放面)	52.0
	ﾗﾝﾃﾞｯｸｽｺｰﾄ	72.5		ｸﾛｽ(PB面)	29.3
				ｸﾛｽ(耐火面)	8.5
				化粧ｹｲｶﾙ(耐火面)	0.5
				ﾒﾗﾐﾝ化粧板(PB面)	8.1
				ﾒﾗﾐﾝ化粧板(耐火面)	0.5
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.54		壁面積率***** (㎡/延㎡)	0.93
軒天	ﾗﾝﾃﾞｯｸｽｺｰﾄ	9.7	天井	VP(ｹｲｶﾙ面)	0.2
	AEP塗	90.3		EP(ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ面)	5.6
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)	0.08		ｸﾛｽ(PB面)	94.3
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.17			
外床	ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ	311.0			
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)			天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.96
外部開口部	アルミ	71.0	間仕切	RC	41.5
	ステンレス	3.6		CB	
	スチール	2.0		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	カーテンウォール			LGS	35.7
	木建	23.4		耐火間仕切	22.86
	その他			遮音間仕切	
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.35		間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.17
内部開口部	アルミ	13.2		間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.24
	ステンレス				
	スチール	1.0			
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建	85.8			
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.23			
断熱	FP板 t50	床			
	GW 100	壁			
		天井			

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)