数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	K080729C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2008 年 月	敷地面積	644.00 ㎡	用途	専門学校		
		建築面積	536.00 ㎡	構造	RC		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	4,049.00 ㎡	階数	(地下階)： 1 (地上階)： 8 (PH)：		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	34.05 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	45.42 ㎡/室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	屋上ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	64.4	床	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ	22.2
	7F屋上ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	35.6			
				御影石	6.3
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	44.5
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	18.8
				防塵塗床	5.5
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	2.2
				防水ﾓﾙﾀﾙ	0.4
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.01			
外壁	ﾀｲﾙ45角	43.3			
	撥水材	56.7			
				床面積率***** (㎡/延㎡)	0.91
			壁	EP塗	16.8
				VE塗	1.7
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	62.9
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	2.1
				耐火ｺｰﾄ	16.5
	抜坪 外建減				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.62			
軒天	ﾎﾟｰﾁ 高耐久低塗装+ｹｲｶﾙ	7.8			
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.59
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	岩綿吸音板	48.7
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.03			
外床	ﾎﾟｰﾁ 花崗岩	13.4		化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	30.0
				EP塗	10.7
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ ｺﾃ	16.7			
				ﾒｯｼｭ天井	4.5
	屋外階段 ﾓﾙﾀﾙ	96.0		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	0.9
	ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ ｺﾃ	13.0		耐火ｺｰﾄ	4.9
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ			ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	0.2
	ステンレス				
	スチール				
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)			天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.93
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール			ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	カーテンウォール			LGS	15.4
	木建			耐火間仕切	16.3
	内部開口率***** (㎡/延㎡)			耐火遮音間仕切	68.3
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.51

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)