

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	K090918A					
発注者名				コード No.						
設計者名				コード No.						
積算時期	2009年9月			敷地面積	㎡					
				建築面積	1,085.81 ㎡					
建設地	都道府県	北海道		法延床面積	2,174.47 ㎡					
	区市町村	札幌市		施工延床面積	㎡					
用途地域				地下面積	㎡					
防火地域				地上面積	㎡					
日影規制				基準階面積	㎡					
建ぺい率	%			鉄骨階面積	㎡					
容積率	%			ポーチ面積	㎡					
容積対象面積	㎡			ビロティ面積	㎡					
容積対象外面積	㎡			バルコニー面積	㎡					
道路幅員	m			ドライエリア面積	㎡					
				吹抜面積	73.44 ㎡					
工期	自	年 月		建物内駐車場面積	㎡					
	至	年 月		免震ビット面積	㎡					
				建物内駐車台数	平面駐車	台				
				7月 外構対象面積	㎡					
				建物内駐車台数	機械駐車	台				
グレード情報				建物情報						
屋根	外部		%	内部		%	形態	屋根形状	
	アスファルト露出断熱防水		97.1	ゴムタイル		0.8		平面形態	
	塗膜防水		2.9	カーペット		31.8		断面形態	
				ビニル床タイル		1.3		支持方法	
				ビニル床シート		25.3		基礎形式	
				塗床		17.4		1F 床形式	
				フロリング		21.4		基礎深さ m	
								1FL 高さ m	
				コンクリート緩押(仕上)		2.1		杭種別	
	扱坪							杭打工法	
外壁	屋根面積率 *** (㎡/延㎡)		0.98	床面積率**** (㎡/延㎡)		0.90	土工	埋戻し	
	コンクリート塗装		100.0	コンクリート塗装		0.6		残土処分	
				コンクリート		6.1		山止工法	
				WEP塗		34.9		梁	
				木パネル		2.9		構	
				タイル		10.9		数量歩掛		
				吹付タイル		2.4		(土工・躯体)		
				化粧ケイ酸カルシウム板		0.1		根切土量	3.59 m3/延㎡	
				外壁率 *** (㎡/延㎡)		0.56		埋戻土量	0.79 m3/延㎡	
				コンクリート塗装		17.4		地業(基礎)	0.06 m3/延㎡	
軒	軽鉄下地(金属パネル)		82.6	化粧ケイ酸カルシウム板		0.1	地業(土間)	0.02 m3/延㎡		
				グラスウールボード		5.8	地業(杭)	0.03 本/延㎡		
				複合板		6.6	地業(ラップ)	m3/延㎡		
				押出成型セメント板		6.1	山止め	m/延㎡		
				打放補修(仕上)		7.5	切梁	m/延㎡		
				石膏ボード(素地)		14.4	基礎コンクリート	0.69 m/延㎡		
				石膏ボード(素地)		1.6	地下コンクリート	0.31 m3/延㎡		
				壁面積率**** (㎡/延㎡)		3.40915	地下コンクリート	0.14 m3/延㎡		
				ビロティ面積率**** (㎡/延㎡)			上部コンクリート	0.47 m3/延㎡		
				軒天率**** (㎡/延㎡)		0.10	押入コンクリート	m3/延㎡		
外床	コンクリート刷毛引		89.0	グラスウールボード		15.0	基礎型枠	0.72 m/延㎡		
	磁器質タイル		11.0	WEP塗		22.1	地下型枠	0.92 m/延㎡		
				岩綿吸音板		49.3	上部型枠	3.15 m/延㎡		
				打放補修(仕上)		10.5	基礎鉄筋	33.88 kg/延㎡		
				複合板(素地)		1.7	地下鉄筋	22.31 kg/延㎡		
				化粧石膏ボード		1.4	上部鉄筋	65.85 kg/延㎡		
							圧接	10.71 か所/ton		
							溶接	kg/架㎡		
							鉄骨塗装	m/ton		
							耐火被覆	m/ton		
外部開口部	ガラス面面積率*** (㎡/延㎡)		0.08	天井面積率**** (㎡/延㎡)		0.91	(その他)			
	アルミ		32.6				木材(構造材)	m3/延㎡		
	ステンレス		6.4				木材(造作材)	m3/延㎡		
	スチール		61.0							
	プラスチック									
	シャッター									
	カーテンウォール									
	木建									
	その他									
	外部開口率**** (㎡/延㎡)		0.13	天井面積率**** (㎡/延㎡)		0.91	[特記事項]			
内部開口部	アルミ			RC		31.93				
	ステンレス		100.0	CB						
	スチール			ALC						
	プラスチック			押出成型セメント板						
	シャッター			木軸						
	木建			LGS		50.61				
	その他			耐火間仕切		17.47				
	内部開口率**** (㎡/延㎡)		0.06	遮音間仕切						
	FP板t30		床							
	ウレタンt50		壁							
断熱	屋上外断熱t75		天井							
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.23					
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.50					