

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	K100714C		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2010年7月		敷地面積	2,286.43 m ²	用途	保育園	
			建築面積	599.56 m ²	構造	RC造	
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	1,026.72 m ²	階数	(地下階): 0 (地上階): 2 (PH): 0	
	区市町村		施工延床面積	m ²	軒高	m	
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	3.40 m	
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	194.40 m	
日影規制			基準階面積	m ²	外周率	0.19 m ² /延m ²	
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	7.60 m	
容積率	%		ポーチ面積	m ²			
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	m ²	一室面積率	20.13 室数	
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	96.28 m ²	室数	51 室	
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数	人	
工期	自	年 月	吹抜面積	m ²	建物内駐車場面積	m ²	
	至	年 月	免震ビット面積	m ²	建物内駐車台数	平面駐車 台	
	ヶ月		外構対象面積	m ²	建物内駐車台数	機械駐車 台	
グレード情報				建物情報			
屋根	外部		内部		形態	屋根形状	
	%		%			平面形態	
	改質アスファルト防水露出	91.5	磁器質タイル	2.5		断面形態	
	改質アスファルト防水	8.5	踏板	1.3		支持方法	
			塗床	4.0		基礎形式	
			コンクリート鍍押(仕上)	2.0		1F床形式	
			複合フローリング	76.5		基礎深さ	m
			ビニル床シート	12.5		1FL高さ	m
			床暖保護モジュール(素地)	0.3		杭種別	
			タイルカベット	0.8		杭打工法	
		抜坪		埋戻し			
		屋根面積率*** (m ² /延m ²)	1.01	残土処分			
外壁	外部		内部		土工	切梁	
	%		%			山止工	
	磁器質タイル	21.5	床面積率**** (m ² /延m ²)	0.96		構造	
	吹付タイル	3.8	羽目板	12.1			
	打放し保護塗装	67.6	WEP塗(耐火PB面)	7.5			
	磁器質タイル役物	7.0	WEP塗(PB面)	10.9			
			石膏ボード(素地)	6.4			
			化粧ケイ酸カルシウム板	3.4			
			ビニルクロス(PB面)	29.9			
			ビニルクロス(耐火PB面)	29.7			
		抜坪		数量歩掛			
		外壁率*** (m ² /延m ²)	0.67	(土工・躯体)			
軒天	外部		内部				
	%		%				
	打放し保護塗装	92.4	壁面積率**** (m ² /延m ²)	1.47	根切土量	m ³ /延m ²	
	羽目板+木材保護塗装	7.6	化粧石膏ボード	75.1	埋戻土量	m ³ /延m ²	
			岩綿吸音板	14.8	地業(基礎)	m ³ /延m ²	
			化粧ケイ酸カルシウム板	3.9	地業(土間)	m ³ /延m ²	
			ビニルクロス(PB面)	6.1	地業(杭)	本/延m ²	
					地業(ラップ)	m ³ /延m ²	
					山止め	m ² /延m ²	
					切梁	m ² /延m ²	
外床	外部		内部				
	%		%				
	磁器質タイル	19.8	基礎型枠		ビット面積率	m ² /延m ²	
	ゴムチップクッションマット	80.2	地下型枠		基礎コンクリート	m ³ /延m ²	
			上部型枠		地下コンクリート	m ³ /延m ²	
			基礎鉄筋		上部コンクリート	m ³ /延m ²	
			地下鉄筋		押えコンクリート	m ³ /延m ²	
			上部鉄筋				
			圧接				
			鉄骨				
		溶接					
		鉄骨塗装					
		耐火被覆					
		鉄-子面積率*** (m ² /延m ²)	0.01	(その他)			
外部開口部	外部		内部				
	%		%				
	アルミ		木材(構造材)			m ³ /延m ²	
	ステンレス		木材(造作材)			m ³ /延m ²	
	スチール						
	プラスチック						
	ジャック						
	シャッター						
	カーテンウォール						
	木建						
その他	100.0						
外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.15	天井面積率***** (m ² /延m ²)	0.97	[特記事項]			
内部開口部	外部		内部				
	%		%				
	アルミ		RC	15.90			
	ステンレス		CB				
	スチール		ALC				
	プラスチック		押出成形セメント板				
	ジャック		木軸				
	シャッター		LGS	15.44			
	木建		耐火間仕切	68.66			
	その他	100.0	遮音間仕切				
内部開口率**** (m ² /延m ²)	0.13						
断熱	外部		内部				
	%		%				
発泡ウレタン t40	壁			間仕切率[RC] (m ² /延m ²)	0.10		
発泡ウレタン t40	天井			間仕切率[その他] (m ² /延m ²)	0.55		