

数量歩掛情報表

工事名称					コード No.	K111219A					
発注者名					コード No.						
設計者名					コード No.						
積算時期	2011 年 12 月	敷地面積	㎡	用途	学校						
		建築面積	269.00	構造	W造						
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	269.00	階数	(地下階):	(地上階):	1 (PH):				
		区市町村		施工延床面積	㎡						
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.80 m						
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	87.80 m						
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.33 m/延㎡						
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	6.90 m						
容積率	%	ポーチ面積	㎡								
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	44.83 室数						
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	6 室						
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人						
工期	自	年 月		建物内駐車場面積	㎡						
	至	年 月		建物内駐車台数	平面駐車	台					
		ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台				
グレード情報				建物情報							
屋根	外部		%	内部		%	屋根	屋根形状			
	金属屋根		100.0	ビニル床シート		56.4		状態	平面形状		
				塗床		43.6			断面形状		
									基礎	支持方法	
										基礎形式	
										1F 床形式	
										基礎深さ	m
										1FL 高さ	m
										杭種別	
										杭打工法	
抜坪						土工	埋戻し				
屋根面積率 *** (㎡/延㎡)		1.06	床面積率**** (㎡/延㎡)		0.95		残土処分				
角波鋼板		86.7	WP塗		100.0		山止工法				
モルタル(仕上)		13.3					切梁				
外壁							壁	根切土量	1.09 m ³ /延㎡		
								埋戻土量	0.31 m ³ /延㎡		
								地業(基礎)	0.12 m ³ /延㎡		
								地業(土間)	m ³ /延㎡		
								地業(杭)	0.51 本/延㎡		
								地業(ラップル)	m ³ /延㎡		
								山止め	m/延㎡		
								切梁	m/延㎡		
	抜坪							ビット面積率	1.00 m ² /延㎡		
	外壁率 *** (㎡/延㎡)		0.76	壁面積率**** (㎡/延㎡)		623.75		基礎コンクリート	0.41 m ³ /延㎡		
軒	金属屋根		100.0				天井	地下コンクリート	m ³ /延㎡		
								上部コンクリート	m ³ /延㎡		
								上部コンクリート	m ³ /延㎡		
								押えコンクリート	m ³ /延㎡		
								基礎型枠	3.12 m ² /延㎡		
								地下型枠	m ² /延㎡		
								上部型枠	m ² /延㎡		
								基礎鉄筋	33.83 kg/延㎡		
								地下鉄筋	kg/延㎡		
								上部鉄筋	kg/延㎡		
外床							天井	圧接	3.30 か所/ton		
								鉄骨	kg/架㎡		
								溶接	m/ton		
								鉄骨塗装	m ² /ton		
								耐火被覆	m ² /ton		
								(その他)			
								木材(構造材)	0.23 m ³ /延㎡		
								木材(造作材)	0.01 m ³ /延㎡		
外部開口部	アルミ						間仕切	RC			
	ステンレス							CB			
	スチール		100.0					ALC			
	プラスチック							押出成形セメント板			
	シャッター							木軸	100.00		
	カーテンウォール							LGS			
	木建							耐火間仕切			
	その他							遮音間仕切			
	外部開口率**** (㎡/延㎡)		0.43	天井面積率**** (㎡/延㎡)		0.92		(特記事項)			
	内部開口部	アルミ							間仕切		
ステンレス											
スチール		100.0									
プラスチック											
シャッター											
木建											
その他											
内部開口率**** (㎡/延㎡)		0.11									
断熱		FP板t30		床				間仕切		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
		FP板t75		壁						間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.47
	グラスウールt300		天井								