数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	K130926A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2012 年 月	敷地面積	㎡	用途	学校
		建築面積	2,208.37 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	6,156.91 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 3 (PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	12.30 m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.78 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	753.80 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.12 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	12.45 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	58.08 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	106 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	104.47 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	アスファルト露出断熱防水	100.0	床	御影石	0.2
				ビニル床シート	89.7
				タイルカーペット	5.2
				フローリング	2.9
				ラバーマット	1.6
				コンクリート金鏝素地	0.4
	抜坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.00			
外壁	レンガ調タイル+EPSボード	31.9			
	吹付タイル+EPSボード	68.1		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.92
			壁	レンガタイル	0.4
				吹付タイル	0.0
				WEP(打放面)	4.2
				WEP(ケイカル面)	1.8
				WEP(耐火PB)	5.8
				WEP(PB)	22.6
				CL+羽目板	7.6
				CL+合板	32.7
				PB素地	7.4
				ビニルクロス(PB面)	3.7
				化粧ケイカル板	10.3
				掲示クロス	3.4
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.35			
軒天	吹付タイル	64.7			
	撥水材	35.3			
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)			壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.05
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.01	天井	化粧PB	72.0
外床	ラバーマット	100.0		岩綿吸音板	17.2
				WEP(打放面)	3.3
				WEP(PB面)	4.9
				CL+羽目板	2.1
				ビニルクロス	0.1
				PB素地	0.4
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	98.6			
	ステンレス				
	スチール	0.5			
	プラスチック				
	シャッター	0.8			
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.14		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.95
内部開口部	アルミ	3.7	間仕切	RC	
	ステンレス			CB	13.7
	スチール	11.9		ALC	
	プラスチック	0.7		押出成形セメント板	
	シャッター			木軸	
	木建	15.9		LGS	33.2
	その他	7.6		耐火間仕切	53.1
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.20		遮音間仕切	
断熱		床			
	外断熱パネル	壁			
		天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.20

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	スラブ
	基礎深さ	2.60 m
	1FL高さ	0.35 m
	杭種別	PRC600～800
	杭打工法	HiFB工法
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.04	m3/建㎡
埋戻土量	0.39	m3/建㎡
地業(基礎)	0.34	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率	0.84	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.24	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.44	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	0.86	㎡/延㎡
地下型枠	0.01	㎡/延㎡
上部型枠	2.91	㎡/延㎡
基礎鉄筋		kg/延㎡
地下鉄筋	0.28	kg/延㎡
上部鉄筋	60.16	kg/延㎡
圧接	11.92	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)