

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	K170315A										
発注者名				コード No.											
設計者名				コード No.											
積算時期	2017年3月		敷地面積	m	用途	公民館増築									
			建築面積	232.30	構造	S造									
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	232.30	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH):									
	区市町村		施工延床面積		軒高	m									
用途地域			地下面積	m	平均階高	2.70 m									
防火地域			地上面積	m	建物周長	m									
日影規制			基準階面積	m	外周高さ	m/延m									
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m	最高高さ	6.95 m									
容積率	%		ポーチ面積	m											
容積対象面積	m		ピロティ面積	m	一室面積率	室数									
容積対象外面積	m		バルコニー面積	m	室数	室									
道路幅員	m		ドライエリア面積	m	収容人数	人									
			吹抜面積	m											
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	m									
	至	年	月		建物内駐車台数	平面駐車									
		月			建物内駐車台数	機械駐車									
グレード情報				建物情報											
屋根	外部	%	内部	%	屋根形状	長尺シート	82.4								
						断面形状	フローリング	17.6							
							基礎	支持方法	杭基礎						
								基礎形式	基礎形式	独立基礎					
									基礎深さ	1F床形式	木床組				
										基礎高さ	基礎深さ	m			
											杭種別	1FL高さ	m		
												杭打工法	杭種別		
													埋戻し	埋戻し	根切土
														土工	残土処分
				構	土工切梁										
					数量歩掛	構									
外壁	外部	%	内部			%	(土工・躯体)								
							根切土量	0.62							m3/延m
							埋戻土量	0.43	m3/延m						
							地業(基礎)	0.02	m3/延m						
							地業(土間)	0.21	m3/延m						
							地業(杭)	0.08	本/延m						
							地業(ラップ)		m3/延m						
							山止め		m/延m						
						切梁		m/延m							
					ピロティ面積率		m/延m								
軒	外部	%	内部	%	基礎コンクリート	0.40	m3/延m								
					地下コンクリート		m3/延m								
					上部コンクリート		m3/延m								
					押えコンクリート		m3/延m								
					壁面積率****(m/延m)	1.27	m/延m								
					基礎型枠		m/延m								
					地下型枠		m/延m								
					上部型枠		m/延m								
					PB素地	8.0	kg/延m								
					基礎鉄筋	66.63	kg/延m								
天	外部	%	内部	%	地下鉄筋		kg/延m								
					上部鉄筋		kg/延m								
					化粧PB	92.0	kg/延m								
					圧接	5.40	か所/ton								
					鉄骨		kg/架m								
					溶接		m/ton								
					鉄骨塗装		m/ton								
					耐火被覆		m/ton								
					ホーチ面積率*** (m/延m)	0.03									
					天井面積率****(m/延m)	1.11	(特記事項)								
外	外部	%	内部	%	(その他)										
					木材(構造材)		m3/延m								
					木材(造作材)		m3/延m								
					未仕上										
床	外部	%	内部	%	RC										
					CB										
					ALC										
					押出成形セメント板										
					木軸										
					LGS	11.20									
					耐火間仕切	88.80									
					遮音間仕切										
					間仕切率【RC】(m/延m)	0.00									
					間仕切率【その他】(m/延m)	0.48									
断熱	断熱材		床												
			壁												
			天井												