

数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	K170329C		
発注者名		コード No.			
設計者名		コード No.			
積算時期	2017年 3月	敷地面積	800.03 m ²	用途	屋体
建設地	北海道	建築面積	736.49 m ²	構造	RC造
用途地域		法延床面積		数(地下階):	(地上階): 1 (PH): 1
防火地域		施工延床面積		平均階高	m
日影規制		地下面積		建物周長	229.90 m
建ぺい率	%	地上面積		外周高さ	0.31 m/延m
容積率	%	標準階面積		最高高さ	8.87 m
容積対象面積	m ²	鉄骨階面積		一室面積率	室数
容積対象外面積	m ²	ポーチ面積		室数	室
道路幅員	m	ピロティ面積	0.00 m ²	収容人数	人
吹抜面積		バルコニー面積	0.00 m ²		
工期	自 年 月	ドライブリア面積		建物内駐車場面積	m ²
至 年 月		免震ビット面積		建物内駐車台数	平面駐車
ヶ月		外構対象面積		建物内駐車台数	機械駐車

グレード情報				建物情報				
外部	%	内部	%	形態	形状	状態	状況	
アスファルト防水	9.0			断面	形状	形状	陸屋根	
ルーフハイト	91.0						床形状	
							基礎形式	独立基礎
				基礎	基礎	基礎	深さ	0.00 m
							高さ	0.00 m
							杭種別	
				土工	構造	台	埋戻し	搬入土
							残土処分	場外搬出
							山止工	
							切梁	
屋根面積率*** (m ² /延m ²)				数量歩掛				
床面積率**** (m ² /延m ²)				(土工・躯体)				
外壁				根切土量				m ³ /延m ²
角波鉄板				埋戻土量				m ³ /延m ²
シリコン樹脂塗装				地業(基礎)				m ³ /延m ²
吹付タイル・ALC				地業(土間)				m ³ /延m ²
外壁率*** (m ² /延m ²)				地業(杭)				本/延m ²
軒天				地業(ラップ)				m ³ /延m ²
シリコン樹脂塗装				山止め				m ² /延m ²
ピロティ面積率*** (m ² /延m ²)				切梁				m ² /延m ²
軒天率*** (m ² /延m ²)				ヒット面積率				m ² /延m ²
外部開口部				基礎コンクリート				m ³ /延m ²
アルミ				地下コンクリート				m ³ /延m ²
ステンレス				上部コンクリート				m ³ /延m ²
スチール				押えコンクリート				m ³ /延m ²
軽量スチール				基礎型枠				m ² /延m ²
シヤッター				地下型枠				m ² /延m ²
カーテンウォール				基礎鉄筋				kg/延m ²
木建				地下鉄筋				kg/延m ²
その他				上部鉄筋				kg/延m ²
外部開口率**** (m ² /延m ²)				圧接				か所/ton
天井				鉄骨				kg/架m ²
アルミ				溶接				m/ton
ステンレス				鉄骨塗装				m ² /ton
スチール				耐火被覆				m ² /ton
軽量スチール				(その他)				
シヤッター				木材(構造材)				m ³ /延m ²
木建				木材(造作材)				m ³ /延m ²
その他								
内部開口部				天井面積***** (m ² /延m ²) (特記事項)				
アルミ				RC				
ステンレス				CB				
スチール				ALC				
軽量スチール				押出成形セメント板				
シヤッター				木軸				
木建				LGS				
その他				耐火間仕切り				
内部開口率***** (m ² /延m ²)				遮音間仕切り				
断熱				片面耐火間仕切り				
ポリスチレンフォーム				断熱パネル				
ポリスチレンフォーム				その他				
ポリスチレンフォーム				間仕切り率【RC】(m ² /延m ²)				0.00
断熱				間仕切り率【その他】(m ² /延m ²)				0.00