

数量歩掛情報表

工事名称					コード No.	R070412C		
発注者名					コード No.			
設計者名					コード No.			
積算時期	2007年		敷地面積	3,332.60 m ²	用途			
	月		建築面積	1,973.52 m ²	公共浴場			
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	1,996.81 m ²	構造			
	区市町村	江別市	施工延床面積	m ²	RC+S			
用途地域			地下面積	m ²	数(地下階): 1(地上階): 1 (PH):			
防火地域			地上面積	m ²	軒高			
日影規制			基準階面積	m ²	平均階高			
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	4.50 m			
容積率	%		ポーチ面積	m ²	建築物周長			
容積対象面積	m ²		ビロティ面積	m ²	217.80 m			
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	m ²	外周率			
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	0.11 m/延m ²			
			吹抜面積	m ²	最高高さ			
工期	自	年	月		建物内駐車場面積			
	至	年	月		建物内駐車台数			
			ヶ月		平面駐車			
					機械駐車			
					台			
					台			
グレード情報				建物情報				
外部		%	内部		%	形状		
屋根	アスファルト露出防水	72.2	Pタイル	5.0	形態	屋根形状		
	塗膜防水	0.3	鍍タイル	13.0		平面形態		
	か-鉄板葺	24.8	フロアタイル	2.0		断面形態		
	(露天風呂 東屋)	2.7	タイルカーペット	0.5	基礎	支持方法		
			防湿シート	4.8		基礎形式		
			フロ-リッパ	19.7		1F 床形式		
			防塵塗装	10.3		基礎深さ		
			塗床A	3.9		1FL 高さ		
			緑甲板+木床	0.4		杭種別		
			御影石	3.4		杭打工法		
			浴室床御影石	19.3		埋戻し		
			浴槽床タイル	4.4		残土処分		
			浴槽天端木コブ	7.5		土山止工法		
			コンクリート埋押	4.6		切梁		
			ビニル床シート	0.4		構台		
		屋根面積率 *** (m ² /延m ²)	1.12	数量歩掛				
		御影石	2.5					(土工・躯体)
外壁	磁器質タイル 300角	9.9	床面積率**** (m ² /延m ²)	0.96	土工	根切土量		
	45二丁掛タイル	74.3	磁器質タイル	0.1		埋戻土量		
	覆層塗材	9.3	陶器質タイル	5.4		地業(基礎)		
	吹付タイル	4.1	御影石	0.1		地業(土間)		
			特殊塗装A	0.6		地業(杭)		
			グレタ塗装	0.3		地業(ラップ)		
			断熱塗装	1.2		山止め		
			ガラスウールボード	11.7		切梁		
			打放(仕上)	3.0		ピット面積率		
			ビニルクロス	29.5		基礎コンクリート		
			防汚クロス	9.9		地下コンクリート		
			か-フルキ	11.4		上部コンクリート		
			抜坪		押入コンクリート			
			外壁率 *** (m ² /延m ²)	0.76	基礎型枠			
	軒	VP塗	84.7	壁面積率**** (m ² /延m ²)	1.60	基礎型枠		
吹付タイル		4.1	VP	1.7	地下型枠			
			ガラスウールボード	8.6	上部型枠			
			ビニルクロス	40.0	基礎鉄筋			
			防汚クロス	1.0	地下鉄筋			
			ルキ	0.7	上部鉄筋			
			木質系天井	0.6	圧接			
			ハスハネ	42.8	鉄骨			
			PB素地	1.7	溶接			
			化粧PB	2.3	鉄骨塗装			
			化粧タイル	0.4	耐火被覆			
			化粧フルキ素地	0.2	(その他)			
			ホ-チ面積率 *** (m ² /延m ²)		木材(構造材)			
外		アルミ	91.4	天井面積率**** (m ² /延m ²)	1.10	木材(造作材)		
		ステンレス			(特記事項)			
	スチール	6.0		RC				
	軽量スチール			CB				
	GB	2.6		ALC				
	カーテンウォール			押出成形セメント板				
	木建			木軸				
	その他			LGS				
	外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.16		耐火間仕切				
				耐火遮音間仕切				
	床	アルミ	39.7		間仕切率 [RC] (m ² /延m ²)			
		ステンレス			間仕切率 [その他] (m ² /延m ²)			
		スチール	8.6		0.10			
		軽量スチール	0.9		0.52			
		GB						
カーテンウォール								
木建								
内部開口率**** (m ² /延m ²)		0.10						
断熱								
FP板								
発泡ウレタン								
発泡ウレタン								