

数量歩掛情報表

|         |   |             |   |   |                                 |                          |                                 |                                 |                                 |
|---------|---|-------------|---|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 工事名称    |   |             |   |   | コード No.                         | S070301C-1               |                                 |                                 |                                 |
| 発注者名    |   |             |   |   | コード No.                         |                          |                                 |                                 |                                 |
| 設計者名    |   |             |   |   | コード No.                         |                          |                                 |                                 |                                 |
| 積算時期    | 2007年 月                                       |             | 敷地面積  | 3,061.37 m <sup>2</sup>                       | 用途                              | 飲食店                      |                                 |                                 |                                 |
|         |   |             | 建築面積  | 1,495.03 m <sup>2</sup>                       | 構造                              | RC                       |                                 |                                 |                                 |
| 建設地     | 都道府県  | 北海道         | 法延床面積   | 1,769.43 m <sup>2</sup>                       | 階数                              | (地下階): (地上階): 2 (PH):    |                                 |                                 |                                 |
|         | 区市町村  |             | 施工延床面積  | m <sup>2</sup>                                | 軒高                              | m                        |                                 |                                 |                                 |
| 用途地域    |   |             | 地下面積  | m <sup>2</sup>                                | 平均階高                            | 3.93 m                   |                                 |                                 |                                 |
| 防火地域    |   |             | 地上面積  | m <sup>2</sup>                                | 建物周長                            | 293.25 m                 |                                 |                                 |                                 |
| 日影規制    |   |             | 基準階面積   | m <sup>2</sup>                                | 外周率                             | 0.17 m/延m <sup>2</sup>   |                                 |                                 |                                 |
| 建ぺい率    | %   |             | 鉄骨階面積   | m <sup>2</sup>                                | 最高高さ                            | 8.63 m                   |                                 |                                 |                                 |
| 容積率     | %   |             | ポーチ面積   | m <sup>2</sup>                                |                                 |                          |                                 |                                 |                                 |
| 容積対象面積  | m <sup>2</sup>                                |             | ピロティ面積  | m <sup>2</sup>                                | 一室面積率                           | 36.92 m <sup>2</sup> /室数 |                                 |                                 |                                 |
| 容積対象外面積 | m <sup>2</sup>                                |             | バルコニー面積                                       | m <sup>2</sup>                                | 室数                              | 室                        |                                 |                                 |                                 |
| 道路幅員    | m   |             | ドライエリア面積                                      | m <sup>2</sup>                                | 収容人数                            | 人                        |                                 |                                 |                                 |
|         |   |             | 吹抜面積  | m <sup>2</sup>                                |                                 |                          |                                 |                                 |                                 |
| 工期      | 自   | 年 月         |   |   | 建物内駐車場面積                        | m <sup>2</sup>           |                                 |                                 |                                 |
|         | 至   | 年 月         |   |   | 建物内駐車台数                         | 平面駐車                     | 台                               |                                 |                                 |
|         |   | ヶ月          |   |   | 建物内駐車台数                         | 機械駐車                     | 台                               |                                 |                                 |
| グレード情報  |   |             |   | 建物情報  |                                 |                          |                                 |                                 |                                 |
| 外部      |   | %           | 内部  |   | %                               | 建物情報                     |                                 |                                 |                                 |
| 屋根      | アスファルト保護防水                                    | 97.8        | イカリアタイル                                       | 38.5  | 形<br>態                          | 屋根                       | 形状                              |                                 |                                 |
|         | アスファルト露出防水                                    | 0.6         | 磁器質タイル  | 0.6   |                                 | 平面                       | 形態                              |                                 |                                 |
|         | 塗膜防水  | 0.7         | ビニルタイル  | 0.7   |                                 | 断面                       | 形態                              |                                 |                                 |
|         | 塗布防水  | 0.9         | 加口ウレタン  | 2.5   |                                 | 基<br>礎                   | 支持方法                            |                                 |                                 |
|         |   |             | 差床  | 36.3  |                                 |                          | 基礎形式                            |                                 |                                 |
|         |   |             | 防塵塗装  | 21.4  |                                 |                          | 1F 床形式                          |                                 |                                 |
|         |   |             |   |   |                                 |                          | 基礎深さ                            | m                               |                                 |
|         |   |             |   |   |                                 |                          | 1FL 高さ                          | m                               |                                 |
|         |   |             |   |   |                                 |                          | 杭種別                             |                                 |                                 |
|         |   |             |   |   |                                 |                          | 杭打工法                            |                                 |                                 |
|         |   |             |   | 埋戻し   |                                 |                          |                                 |                                 |                                 |
|         |   |             |   | 残土処分  |                                 |                          |                                 |                                 |                                 |
|         |   |             |   | 山止工法  |                                 |                          |                                 |                                 |                                 |
| 外壁      | 屋根面積率 *** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )  | 0.91        | 床面積率***** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )  | 0.89  | 土<br>工<br>構                     | 切梁                       | 台                               |                                 |                                 |
|         | 欧州赤松下見板                                       | 13.8        | 磁器質タイル(PB面)                                   | 22.3  |                                 | 数量歩掛<br>(土工・躯体)          | 根切土量                            | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |
|         | ガルバリウム鋼板                                      | 11.1        | 鏡(合板面)  | 2.2   |                                 |                          | 埋戻土量                            | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |
|         | スタッコ吹付  | 33.7        | 撥水剤(化粧打放面)                                    | 1.3   |                                 |                          | 地業(基礎)                          | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |
|         | 撥水材吹付   | 41.5        | 撥水剤(打放面)                                      | 1.3   |                                 |                          | 地業(土間)                          | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |
|         |   |             | AEP(PB面)                                      | 26.1  |                                 |                          | 地業(杭)                           | 本/延m <sup>2</sup>               |                                 |
|         |   |             | AEP(ケイカル面)                                    | 1.4   |                                 |                          | 地業(ラップ)                         | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |
|         |   |             | 珪藻土(FGネット面)                                   | 7.4   |                                 |                          | 山止め                             | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |
|         |   |             | スタッコ(PB面)                                     | 9.3   |                                 |                          | 切梁                              | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |
|         |   |             | スタッコ(打放面)                                     | 0.4   |                                 |                          | ビット面積率                          | m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |
|         |   | ビニルクロス(PB面) | 29.6  | 基礎コンクリート                                      | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                          |                                 |                                 |                                 |
| 軒       | 抜坪  |             | 壁   | 壁面積率***** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )  | 1.26                            | 基礎型枠                     | m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |                                 |
|         | 外壁率 *** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )    | 0.77        |   |   |                                 | 移羽目板                     | 5.3                             | 地下型枠                            | m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> |
|         | 欧州赤松羽目板                                       | 45.5        |   |   |                                 | AEP(PB面)                 | 34.7                            | 上部型枠                            | m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> |
|         | スタッコ吹付  | 29.4        |   |   |                                 | AEP(ケイカル面)               | 10.2                            | 基礎鉄筋                            | kg/延m <sup>2</sup>              |
|         |   |             |   |   |                                 | 骨材入AEP(PB面)              | 3.9                             | 地下鉄筋                            | kg/延m <sup>2</sup>              |
|         |   |             |   |   |                                 | スタッコ(PB面)                | 12.5                            | 上部鉄筋                            | kg/延m <sup>2</sup>              |
|         |   |             |   |   |                                 | スタッコ(ケイカル面)              | 0.2                             | 圧接                              | か所/ton                          |
|         |   |             |   |   |                                 | ビニルクロス(PB面)              | 17.3                            | 鉄骨                              | kg/架m <sup>2</sup>              |
|         |   |             |   |   |                                 | PB化粧貼                    | 15.7                            | 溶接                              | m/ton                           |
|         |   |             |   |   |                                 |                          |                                 | 鉄骨塗装                            | m <sup>2</sup> /ton             |
| 外床      | 鉄-子面積率 *** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> ) | 0.02        | 天井  | 天井面積率***** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> ) | 0.91                            | 耐火被覆                     | m <sup>2</sup> /ton             |                                 |                                 |
|         | アルミ   | 59.4        |   |   |                                 | 数量歩掛<br>(その他)            | 木材(構造材)                         | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |
|         | ステンレス   | 8.8         |   |   |                                 |                          | 木材(造作材)                         | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |                                 |
|         | スチール  | 27.0        |   |   |                                 |                          |                                 |                                 |                                 |
|         | プラスチック  |             |   |   |                                 |                          |                                 |                                 |                                 |
|         | シャッター   | 4.8         |   |   |                                 |                          |                                 |                                 |                                 |
|         | カーテンウォール                                      |             |   |   |                                 |                          |                                 |                                 |                                 |
|         | 木建  |             |   |   |                                 |                          |                                 |                                 |                                 |
|         | その他   |             |   |   |                                 |                          |                                 |                                 |                                 |
|         | 外部開口率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )   | 0.12        |   |   |                                 |                          |                                 |                                 |                                 |
|         |   |             |   |   |                                 |                          |                                 |                                 |                                 |
| 内部開口部   | アルミ   | 8.9         | 間仕切   | 間仕切率***** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )  | 0.08                            | RC                       | 45.1                            |                                 |                                 |
|         | ステンレス   | 15.3        |   |   |                                 | RC                       |                                 |                                 |                                 |
|         | スチール  | 17.1        |   |   |                                 | CB                       |                                 |                                 |                                 |
|         | プラスチック  |             |   |   |                                 | ALC                      |                                 |                                 |                                 |
|         | シャッター   | 26.5        |   |   |                                 | 押出成形メント板                 |                                 |                                 |                                 |
|         | カーテンウォール                                      |             |   |   |                                 | 木軸                       |                                 |                                 |                                 |
|         | 木建  | 32.2        |   |   |                                 | LGS                      | 54.9                            |                                 |                                 |
|         | 内部開口率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )   | 0.08        |   |   |                                 | 耐火間仕切                    |                                 |                                 |                                 |
|         |   |             |   |   |                                 | 遮音間仕切                    |                                 |                                 |                                 |
|         |   |             |   |   |                                 |                          |                                 |                                 |                                 |
| 断熱      | 発泡ウレタン t65                                    | 壁           |   |   |                                 |                          |                                 |                                 |                                 |
|         | 発泡ウレタン t65                                    | 天井          |   |   |                                 |                          |                                 |                                 |                                 |
|         |   |             | 間仕切率 [RC] (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )  | 0.42  |                                 |                          |                                 |                                 |                                 |
|         |   |             | 間仕切率 [その他] (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> ) | 0.52  |                                 |                          |                                 |                                 |                                 |