数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	S070516C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	8,053.38 ㎡	用途	店舗		
		建築面積	4,993.88 ㎡	構造	S		
建設地	都道府県 千葉県	法延床面積	14,316.54 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 4 (PH)：		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.50 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	19.35 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	182.72 ㎡/室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｳﾚﾀﾝ防水	95.2	床	ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	58.3
	折板	4.8		ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ 木目調	6.8
				長尺ﾒｶﾆｶﾙｴﾝﾎﾞｽ床材	0.0
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	28.2
				塗床 無機系	0.4
				塗床 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	4.6
				防塵塗装	1.1
				磁器質ﾀｲﾙ	0.7
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.84			
外壁	断熱ﾊﾟﾈﾙ	42.3			
	吹付ﾀｲﾙ+ALC	40.9			
	吹付ﾀｲﾙ+打放	16.8		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.58
			壁	陶器質ﾀｲﾙ(PB面)	1.3
				陶器質ﾀｲﾙ(耐火面)	0.2
				EP(打放面)	0.7
				EP(PB面)	54.7
				EP(耐火面)	8.4
				VP(ｹｲｶﾙ面)	0.2
				ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(PB面)	13.8
				ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(耐火面)	7.2
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.36			
軒天	AEP+ｹｲｶﾙ	100.0			
				PB素地	13.0
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	0.48
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	VP(ｹｲｶﾙ面)	0.4
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02		ｹｲｶﾙ板素地	0.3
外床	磁器質ﾀｲﾙ	73.8		化粧PB	99.3
	ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引	546.0			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	1.1			
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	38.5			
	ステンレス				
	スチール	19.4			
	プラスチック				
	シャッター	42.1			
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.03		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.58
内部開口部	アルミ	8.9	間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	9.5		ALC	20.5
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	81.6		木軸	
	カーテンウォール			LGS	14.5
	木建			耐火間仕切	65.04
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.04		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.13

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)