

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	S070928C				
発注者名				コード No.					
設計者名				コード No.					
積算時期	2007年 月		敷地面積	㎡	用途	店舗			
			建築面積	3,302.29	構造	道S			
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	3,210.91	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH):			
	区市町村		施工延床面積	㎡	軒高	m			
用途地域			地下面積	㎡	平均階高	3.47 m			
防火地域			地上面積	㎡	建物周長	234.60 m			
日影規制			基準階面積	㎡	外周率	0.07 m/延㎡			
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m				
容積率	%	ポーチ面積	㎡						
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	㎡/室数				
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室				
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人				
工期	自	年 月	吹抜面積	㎡					
	至	年 月	免震ビット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台			
	ヶ月		外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台			
グレード情報				建物情報					
外部		%	内部		%				
屋根	シート防水+デッキ	100.0	御影石	0.7	形態	屋根形状	形状		
			タモシロハチタクトーン	68.3		平面	形態		
			浸透性コンクリート表面強化剤	17.4		断面	形態		
			MMA樹脂流し延べ工法	6.8		基礎	支持方法		
			Eポキシ樹脂流し延べ工法	1.3			基礎形式		
			ハドナモク	0.1			1F床形式		
			天然木フロー	1.1			基礎深さ	m	
			Pタイル	3.2			1FL高さ	m	
			タイルマット	0.8			杭種別		
			タタフォーム	0.2			杭打工法		
							土工	埋戻し	
								残土処分	
								山止工	
						切梁			
						構台			
	屋根面積率 *** (㎡/延㎡)	1.07	床面積率**** (㎡/延㎡)	0.98	数量歩掛				
外壁	角波鋼板	78.9	ステンレス張り(床下)	0.8	(土工・躯体)				
	打放補修(仕上)	21.1	ステンレス張り(ケイカル)	1.5	根切土量	0.89 m3/延㎡			
			ステンレス張り(耐火面)	6.1	埋戻土量	0.29 m3/延㎡			
			EP塗(耐火面)	12.5	地業(基礎)	0.31 m3/延㎡			
			EP塗(床下)	8.4	地業(土間)	0.92 m3/延㎡			
			VP塗(耐火面)	7.4	地業(杭)	本/延㎡			
			VP塗(ケイカル)	2.8	ケイ酸カルシウム板(素地)	0.7 m3/延㎡			
			ビニルクロス(床下)	8.0	石膏(素地)	山止め 0.02 m/延㎡			
			ビニルクロス(耐火面)	2.0	耐水石膏(素地)	1.2 m/延㎡			
			長尺塩ビシート(床下)	4.1	耐水石膏(耐火面)	0.8 ビット面積率 m/延㎡			
			長尺塩ビシート(耐火面)	4.4	御影石(床下)	0.1 基礎コンクリート 0.48 m3/延㎡			
			キッチンパネル(床下)	0.3		22.3 地下コンクリート m3/延㎡			
			コハネ(素地)	2.8		上部コンクリート 0.01 m3/延㎡			
			コハネ(素地耐火面)	4.3		押入コンクリート m3/延㎡			
	軒	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.40	壁面積率**** (㎡/延㎡)	0.99	基礎型枠	0.45 m/延㎡		
VP塗		100.0	VP塗(ケイカル)	10.4	地下型枠	m/延㎡			
			ビニルクロス(床下)	1.3	上部型枠	0.14 m/延㎡			
			ケイ酸カルシウム板(素地)	1.1	基礎鉄筋	0.04 kg/延㎡			
			化粧石膏(床下)	87.3	地下鉄筋	kg/延㎡			
					上部鉄筋	kg/延㎡			
					圧接	1.77 箇所/ton			
					鉄骨	kg/架㎡			
					溶接	m/ton			
					鉄骨塗装	m/ton			
					耐火被覆	m/ton			
					(その他)				
					木材(構造材)	m3/延㎡			
					木材(造作材)	m3/延㎡			
天井		天井開口率*** (㎡/延㎡)	0.07	天井開口率**** (㎡/延㎡)	0.99	[特記事項]			
	アルミ	42.8	RC						
	ステンレス	11.3	CB						
	スチール	3.1	ALC						
	プラスチック	9.3	押出成形セメント板						
	シャッター	31.5	木軸						
	カーテンウォール	2.1	LGS	16.6					
	木建	0.05	耐火間仕切	83.43					
			遮音間仕切						
	断熱	床		間仕切		間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)			
壁				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡) 0.45					
		天井							