

数量歩掛情報表

工事名称					コード No.	S080108C																																																										
発注者名					コード No.																																																											
設計者名					コード No.																																																											
積算時期	2008年	月	敷地面積	10,727.59	㎡	用途	店舗																																																									
			建築面積	6,794.16	㎡	構造	道S																																																									
建設地	北海道 函館市	法延床面積	15,174.25	㎡	階	数(地下階): 1 (地上階): 3 (PH):																																																										
		施工延床面積		㎡	軒高	m																																																										
用途地域			地下面積		㎡	平均階高	4.65	m																																																								
防火地域			地上面積		㎡	建築物周長	924.80	m																																																								
日影規制			基準階面積		㎡	外周率	0.06	m/延㎡																																																								
建ぺい率	% 鉄骨階面積				㎡	最高高さ	15.25	m																																																								
容積率	% ボーチ面積				㎡																																																											
容積対象面積	㎡ ピロティ面積				㎡	一室面積率	484.35	㎡/室数																																																								
容積対象外面積	㎡ バルコニー面積				㎡	室数		室																																																								
道路幅員	m		ドライエリア面積		㎡	収容人数		人																																																								
工期	自	年月				建物内駐車場面積		㎡																																																								
	至	年月	免震ビット面積		㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台																																																								
		年月	外構対象面積		㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台																																																								
グレード情報				建物情報																																																												
外部		%		内部		%		形		状																																																						
屋根	物販			御影石	1.1	床	屋根	形	状																																																						
	シート防水	99.3		磁器タイル	0.8		平	面	形	態																																																					
	庇シート防水	0.4		コンクリート鏝押	11.3		断	面	形	態																																																					
				ビニルタイル	40.5		壁	基礎	1F	床	形	式																																																			
				CFシート	0.2									基礎	1FL	高	さ																																														
				タイルカーペット	1.5														埋	土	止	工	法																																								
				防水モルタル	0.2																				切	構	台																																				
				表面強化材	10.5																								梁																																		
				アスファルト舗装	33.9																										量	歩	掛																														
	ハス待合																																		(土工・躯体)				2.03	m3/延㎡																								
	シート防水	0.4																																											0.80	m3/延㎡																		
																																																	0.03	m3/延㎡														
																																																							0.00	m3/延㎡								
屋根面積率 *** (㎡/延㎡)	1.00																																																												本/延㎡			
物販			床面積率**** (㎡/延㎡)	0.95			工	山	止	工	法																																																				
ALC	80.6		加工(耐火コンクリート面)	4.5									天	井																																																		
ALCデザインパネル	3.0		磁器製タイル(PB面)	2.2																																																												
ハンデックス防水	1.6		打放補修	4.9																																																												
スパンフレ	2.3		吹付タイル(ALC面)	12.3																																																												
パネル	2.1		吹付タイル(PB面)	1.2																																																												
吹付タイル	7.6		EP(耐火面)	1.7																																																												
			EP(PB面)	8.1																																																												
ハス待合			加工(耐火面)	2.5																																																												
ALC	1.4		加工(PB面)	36.6																																																												
吹付タイル	1.4		石膏ボード	25.8																																																												
			梁加工(PB面)	0.2																																																												
扱坪																																																																
外壁率*** (㎡/延㎡)	0.33																																																															
物販			壁面積率**** (㎡/延㎡)	0.46																																																												
AEP	100.0		加工(PB面)	0.5																																																												
吹付タイル	7.6		化粧PB	58.9																																																												
			ブロック吹付	40.6																																																												
ハス待合																																																																
ビビ面面積率**** (㎡/延㎡)																																																																
軒天率**** (㎡/延㎡)																																																																
物販			基礎鉄筋																																																													
磁器製タイル	115.0		地下鉄筋																																																													
			上部鉄筋																																																													
			圧接																																																													
			鉄骨																																																													
			溶接																																																													
			鉄骨塗装																																																													
			耐火被覆																																																													
ホーチ面積率*** (㎡/延㎡)																																																																
アルミ	51.3																																																															
ステンレス																																																																
スチール	7.7																																																															
プラスチック																																																																
シャッター	13.8																																																															
カーテンウォール	27.1																																																															
木建																																																																
その他																																																																
外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.04																																																															
アルミ	17.5																																																															
ステンレス																																																																
スチール	9.2																																																															
プラスチック	0.7																																																															
シャッター	72.6																																																															
カーテンウォール																																																																
木建																																																																
内部開口率**** (㎡/延㎡)	0.05																																																															
		床																																																														
		壁																																																														
		天井																																																														
間仕切																																																																
間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)																																																																
間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)				0.16																																																												