数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	S090120C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2009 年 月	敷地面積	7,299.74 ㎡	用途	店舗		
		建築面積	4,190.31 ㎡	構造	S		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	11,877.80 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 3 (PH)：		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.40 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	824.10 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.07 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	14.00 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	362.22 ㎡/室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	塗膜防水	4.0	床		
	ﾘﾍﾞｯﾄﾙｰﾌ	95.0			
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	1.0		磁器質ﾀｲﾙ	12.0
				防塵塗床	34.4
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	3.7
				塗床	47.8
				ﾓﾙﾀﾙ(仕上)	2.2
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.98			
外壁	吹付ﾀｲﾙ	9.1			
	角波鋼板	46.4			
	金属不燃ﾊﾟﾈﾙ	44.5		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.97
			壁	陶器質ﾀｲﾙ(PB面)	1.5
				陶器質ﾀｲﾙ(耐火面)	0.2
				打放補修(仕上)	4.5
				EP塗(PB面)	36.5
				EP塗(耐火面)	7.3
				AEP塗(ALC面)	5.2
				VP塗(ｹｲｶﾙ面)	0.4
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	11.5
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(耐火面)	3.5
				化粧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	0.1
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	26.7
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	2.7
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.30			
軒天	AEP塗	100.0			
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	0.51
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	AEP塗(ｹｲｶﾙ面)	30.0
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.01		VP塗(ｹｲｶﾙ面)	0.3
外床	磁器質ﾀｲﾙ	16.2		化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	68.3
	ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引	8.6		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	1.1
	表面強化材	75.1		ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板(素地)	0.3
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	55.7			
	ステンレス				
	スチール	26.9			
	軽量スチール				
	シャッター	17.5			
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.01		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.97
内部開口部	アルミ	2.6	間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	8.0		ALC	25.4
	軽量スチール	1.0		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	88.3		木軸	
	カーテンウォール			LGS	12.3
	木建			耐火間仕切	62.3
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.08		遮音間仕切	
断熱		床			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t25	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t10,25,30	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.17

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)