

数量歩掛情報表

工事名称		コード No. S130913C								
発注者名		コード No.								
設計者名		コード No.								
積算時期	2012年 月		敷地面積	4,827.52 m ²						
			建築面積	975.40 m ²						
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	813.38 m ²						
	区市町村		施工延床面積	m ²						
用途地域			地下面積	m ²						
防火地域			平均階高	5.80 m						
日影規制			地上面積	m ²						
建ぺい率	%	鉄骨階面積	m ²	外周率	0.14 m ² /m ²					
容積率	%	ポーチ面積	m ²	最高高さ	6.52 m					
容積対象面積	m ²	ピロティ面積	m ²	一室面積率	27.11 室数					
容積対象外面積	m ²	バルコニー面積	m ²	室数	30 室					
道路幅員	m	ドライエリア面積	m ²	収容人数	人					
		吹抜面積	m ²							
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	m ²				
	至	年	月	免震ビット面積	m ²	建物内駐車台数	平面駐車	台		
	ヶ月				外構対象面積	m ²	機械駐車	台		
グレード情報				建物情報						
外部		%		内部		%				
屋根	シート防水(本体)	82.0		磁器タイル	2.7	形態	屋根形状	状態		
	シート防水(キャビ)	17.6		タイル	43.2		平面	状態		
	長尺カー鉄板(ハ小屋)	0.3		防塵塗装	8.4		断面	状態		
				塗床	25.7		基礎	支持方法	形式	
				Pタイル	2.9			1F	床形式	
				長尺シート	2.7			基礎	深さ	m
				タイルカーペット	12.1			1FL	高さ	m
				浸透性塗布防水	1.1			杭	種別	
								杭	打工法	
				抜坪			土工	埋戻し	分	
				屋根面積率 *** (m ² /延m ²)	0.99			残土止	工法	
	外壁	角波鋼板(ハ小屋)	1.8		床面積率**** (m ² /延m ²)			0.98	数量歩掛	(土工・躯体)
断熱パネル(本体)		71.2		ビニルクロス	52.5	根切土量		1.19		m ³ /延m ²
断熱パネル(キャビ)		13.7		タイル/タイルシート	1.4	埋戻土量		0.59		m ³ /延m ²
吹付タイル(本体)		12.7		ケイカル板素地	7.7	地業(基礎)		0.02		m ³ /延m ²
吹付タイル(キャビ)		0.7		化粧フレキ	1.6	地業(土間)	0.13	m ³ /延m ²		
				AEP	19.8	地業(杭)		本/延m ²		
				VP	3.0	地業(ラップル)		m ³ /延m ²		
				グラスウールボード	3.9	山止め		m/延m ²		
				磁器タイル	1.8	切梁		m/延m ²		
				耐火面素地	6.3	ビット面積率		m ² /延m ²		
				打放補修素地	2.0	基礎コンクリート	0.46	m ³ /延m ²		
				外壁率 *** (m ² /延m ²)	0.54	地下コンクリート		m ³ /延m ²		
軒	スハントレ	100.0		上部コンクリート	0.01	上部コンクリート		m ³ /延m ²		
				押えコンクリート		押えコンクリート		m ³ /延m ²		
				壁面積率**** (m ² /延m ²)	1.50	基礎型枠	1.36	m ² /延m ²		
				ビニルクロス	53.2	地下型枠		m ² /延m ²		
				軒天率 **** (m ² /延m ²)	0.21	化粧石膏ボード	0.17	m ² /延m ²		
	外床	タイル(支給品)	43.4		グラスウールボード	7.2	基礎鉄筋		kg/延m ²	
		防塵	3.3		EP	3.5	地下鉄筋		kg/延m ²	
		塗床	53.3		アルミスハントレ	0.8	上部鉄筋		kg/延m ²	
					SOP(掛率無し)	26.9	圧接		か所/ton	
							鉄骨		kg/架m ²	
							溶接		m/ton	
							鉄骨塗装		m ² /ton	
						耐火被覆		m ² /ton		
				ホーチ面積率 *** (m ² /延m ²)	0.05	(その他)				
外部開口部		アルミ	79.6				木材(構造材)		m ³ /延m ²	
		ステンレス					木材(造作材)		m ³ /延m ²	
		スチール	1.1							
	ガラスチック									
	シャッター	19.3								
	カーテンウォール									
	木建									
	その他									
				外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.44	天井面積率**** (m ² /延m ²) 0.98 (特記事項)				
	内部開口部	アルミ	43.4		天井	RC				
		ステンレス				CB				
		スチール	23.2			ALC				
ガラスチック				押出成形セメント板						
シャッター				木軸						
木建				LGS		62.9				
その他		33.4		耐火間仕切		37.1				
				遮音間仕切						
				間仕切率【RC】(m ² /延m ²)						
				間仕切率【その他】(m ² /延m ²)		0.62				
断熱		FP板t40	床							
		ウレタンt40	壁							
			外断熱t50	天井						