

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	S170522C		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2017年5月		敷地面積	746.31 m ²	用途 店舗		
			建築面積	277.20 m ²	構造 S造		
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	412.65 m ²	階数 (地下階): (地上階): 2 (PH):		
	区市町村		施工延床面積		軒高 m		
用途地域			地下面積	m ²	平均階高 4.11 m		
防火地域			地上面積	m ²	建物周長 127.70 m		
日影規制			基準階面積	m ²	外周高さ 0.31 m/延m		
建ぺい率	0.35 %		鉄骨階面積	m ²	最高高さ 9.25 m		
容積率	0.65 %		ポーチ面積	m ²			
容積対象面積			ピロティ面積	m ²	一室面積率 25.79 室数		
容積対象外面積			バルコニー面積	m ²	室数 16 室		
道路幅員			ドライエリア面積	m ²	収容人数 人		
			吹抜面積	m ²			
工期	自	年 月			建物内駐車場面積 m ²		
	至	年 月			建物内駐車台数 平面駐車 台		
		ヶ月			建物内駐車台数 機械駐車 台		
グレード情報				建物情報			
屋根	外部		内部		形態	屋根形状	
	% 49.4		% 57.1			陸屋根	
	露出シート防水+デッキ		長尺シート			平面形態	
	シート防水		磁器質タイル			断面形態	
	50.6		39.9			支持方法	
			3.0			基礎形式	
						1F 床形式	
						基礎深さ	
						1FL 高さ	
						杭種別	
軒先				杭打工法			
屋根面積率*** (m ² /延m ²)		0.96		埋戻し		根切土	
コンクリート保護塗装		14.9		残土処分		場外搬出	
AEP塗		2.0		土山切			
断熱鋼板		35.0		構			
角波鋼板		48.1		数量歩掛			
外壁面積率*** (m ² /延m ²)		1.86		(土工・躯体)			
スラットレ		100.0		根切土量		m ³ /延m ²	
ピロティ面積率**** (m ² /延m ²)		0.02		埋戻土量		m ³ /延m ²	
軒天率**** (m ² /延m ²)		0.02		地業(基礎)		m ³ /延m ²	
磁器質タイル		100.0		地業(土間)		m ³ /延m ²	
				地業(杭)		m ³ /延m ²	
				化粧PB		m ³ /延m ²	
				地業(ラッフル)		m ³ /延m ²	
				山止め		m ³ /延m ²	
				切梁		m ³ /延m ²	
				ピロティ面積率		m ³ /延m ²	
				基礎コンクリート		m ³ /延m ²	
				地下コンクリート		m ³ /延m ²	
				上部コンクリート		m ³ /延m ²	
				押えコンクリート		m ³ /延m ²	
				壁面積率**** (m ² /延m ²)		1.15	
				基礎型枠		m ³ /延m ²	
				地下型枠		m ³ /延m ²	
				上部型枠		m ³ /延m ²	
				基礎鉄筋		kg/延m ²	
				地下鉄筋		kg/延m ²	
				上部鉄筋		kg/延m ²	
				化粧PB		34.2	
				防菌塗装		4.3	
				溶接		m/ton	
				WEF(PB)		61.5	
				鉄骨塗装		m ³ /ton	
				耐火被覆		m ³ /ton	
				ポーチ面積率*** (m ² /延m ²)		0.02	
				(その他)			
				木材(構造材)		m ³ /延m ²	
				木材(造作材)		m ³ /延m ²	
				天井面積率**** (m ² /延m ²)		0.94 (特記事項)	
				RC			
				CB			
				ALC			
				押出成形セメント板			
				木軸			
				LGS		83.70	
				耐火間仕切		16.30	
				遮音間仕切			
				間仕切率【RC】(m ² /延m ²)		0.00	
				間仕切率【その他】(m ² /延m ²)		0.82	
				断熱			
				床			
				壁			
				天井			