

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	T070326B			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2007年 月		敷地面積	1,475.48 m ²	用途	ビジネスホテル		
			建築面積	678.78 m ²	構造	RC		
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	7,896.79 m ²	階数	(地下階): 1 (地上階): 14 (PH): 1		
	区市町村	函館市	施工延床面積	m ²	軒高	m		
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	3.05 m		
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	1298.00 m		
日影規制			基準階面積	m ²	外周率	0.16 m ² /m ²		
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	53.50 m		
容積率	%		ポーチ面積	m ²				
容積対象面積	m ²		ビロティ面積	m ²	一室面積率	m ² /室数		
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	m ²	室数	室		
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数	人		
			吹抜面積	m ²				
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	m ²		
	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車		
		ヶ月				機械駐車		
			外構対象面積	m ²				
グレード情報				建物情報				
外部		%	内部		% 建物情報			
屋根	アスファルト断熱防水	90.4	御影石	3.1	形態	屋根形状	
	" (基礎天端)	2.4	磁器質タイル	0.3		平面形態	
	塗膜防水(Alt小屋)	0.5	ビニル床シート	3.3		断面形態	
	" (機械室)	4.6	ビニル床タイル	4.1		基礎	支持方法
	" (階段)	2.1	タイルカーペット	68.0			基礎形式
			塗床	0.4			1F床形式
			防塵塗床	2.7			基礎深さ m
							1FL高さ m
							杭種別
							杭打工法
				土工	埋戻し		
屋根面積率 *** (m ² /建m ²)	0.99				残土処分		
御影石	5.4	床面積率***** (m ² /延m ²)	0.93		山止工		
御影石(柱)	0.3	御影石	0.9		数量歩掛	根切土量	8.76 m ³ /建m ²	
磁器質タイル	62.1	セラミックタイル	0.4			埋戻土量	3.78 m ³ /建m ²	
磁器質タイル(曲面)	7.4	タイル	91.2			地業(基礎)	0.03 m ³ /建m ²	
ハルコ-手摺減分	-7.5	タイル床シート	0.4			地業(土間)	0.03 m ³ /建m ²	
石目調吹付タイル	0.3	タイル床タイル	0.4			地業(杭)	本/延m ²	
吹付タイル	22.6	布タイル	0.1			地業(アップル)	m ³ /建m ²	
吹付タイル(曲面)	8.7	木目タイル	0.1			山止め	1.02 m ² /建m ²	
ハルコ-手摺減分	-10.5	ポリ化粧合板	1.5	切梁		m ² /建m ²		
フッ樹脂吹付(成形板面)	11.2	化粧タイル酸カルシウム板	0.7	山止め		1.02 m ² /建m ²		
		吹付タイル	4.7	切梁		m ² /建m ²		
		石目調吹付タイル	0.1	山止め	1.02 m ² /建m ²			
		打放補修(仕上)	0.1	切梁	m ² /建m ²			
		抜坪		山止め	1.02 m ² /建m ²			
		外壁率 *** (m ² /延m ²)	0.88	切梁	m ² /建m ²			
軒天	アクリルハンドレ	6.7	壁面積率***** (m ² /延m ²)	2.23	基礎型枠	0.10 m ² /延m ²		
	石目調吹付タイル	1.2	タイル	70.9	地下型枠	0.29 m ² /延m ²		
	吹付タイル	22.6	化粧タイル酸カルシウム板	0.5	上部型枠	3.01 m ² /延m ²		
	吹付タイル(曲面)	8.7	岩綿吸音板	2.2	基礎鉄筋	4.48 kg/延m ²		
	ハルコ-手摺減分	-10.5	ハルコ	1.3	地下鉄筋	8.36 kg/延m ²		
	フッ樹脂吹付(成形板面)	11.2	吹付タイル	4.7	上部鉄筋	70.23 kg/延m ²		
					圧接	か所/ton		
					鉄骨	kg/架m ²		
					溶接	m/ton		
					鉄骨塗装	m ² /ton		
				耐火被覆	m ² /ton			
外部開口部	磁器質タイル	3.8	天井面積率***** (m ² /延m ²)	0.81	(その他)			
	トップコート(階段床)	57.5	アルミ	20.7	EVシャフト	m ³ /延m ²		
	" (段部)	105.0	ステンレス	10.5	UB・PS	m ³ /延m ²		
			スチール	7.6				
			プラスチック	61.1				
			シャッター					
			カーテンウォール					
			木建					
			その他					
			外部開口率*** (m ² /延m ²)	0.06				
内部開口部	アルミ	20.7	RC					
	ステンレス	4.5	CB					
	スチール	91.3	ALC					
	プラスチック		押出成形セメント板					
	シャッター		木軸					
	カーテンウォール		LGS	35.4				
	木建	2.2	耐火間仕切	64.56				
	内部開口率**** (m ² /延m ²)	0.08	遮音間仕切					
			天井					
			断熱					
		間仕切率 [RC] (m ² /延m ²)						
		間仕切率 [その他] (m ² /延m ²)	1.05					