数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	T160506B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 5 月	敷地面積	㎡	用途	ホテル
		建築面積	583.00 ㎡	構造	S
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	7,024.85 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 13 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.36 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	1352.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.19 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	48.45 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%	内部	%
屋根	塗膜防水	18.0	フローリング	27.6
	露出断熱アスファルト防水	72.3	防塵塗装	4.2
			長尺シート	11.4
	立体駐車場	9.7	ビニールタイル	3.9
			磁器質タイル	6.4
			防水モルタル	1.9
			タイルカーペット	13.6
			御影石	31.0
	抜き坪			
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99		
外壁	押出成型セメント板フッ素樹脂塗装	69.1		
	リブ付押出成型セメント板フツ素樹脂塗装	26.2	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
	御影石	3.9	Ep-G塗	5.0
	吹付タイル	0.8	EP塗	3.0
			PB素地	9.2
			ビニールクロス	34.4
			壁紙	20.9
			塩ビシート	15.2
			キッチンパネル	1.1
			練り付け合板	1.1
			御影石	0.8
			磁器質タイル	9.3
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.62		
軒天	パネル	100.0		
			壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.76
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	Ep-G塗	6.4
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.00	EP塗	59.5
外床			化粧PB	28.9
			ステンレス	2.5
			アルミカットパネル	2.8
			未仕上	
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.000		
外部開口部	アルミ			
	ステンレス			
	スチール			
	プラスチック			
	シャッター			
	カーテンウォール			
	木建			
	その他			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.00	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.95
内部開口部	アルミ		RC	
	ステンレス		CB	
	スチール		ALC	
	軽量スチール		押出成形セメント板	
	シャッター		木軸	
	木建		LGS	80.40
	その他		耐火間仕切	19.60
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.00	遮音間仕切	
断熱		床	片面耐火間仕切	
		壁		
		天井	その他	
			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.65

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	スラブ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ラップル)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ピット面積率	㎡/建㎡
基礎コンクリート	m3/延㎡
地下コンクリート	m3/延㎡
上部コンクリート	m3/延㎡
押えコンクリート	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)