

数量歩掛情報表

工事名称						コード No.	T161125B			
発注者名						コード No.				
設計者名						コード No.				
積算時期	2016年 11月	敷地面積	120.03 m <sup>2</sup>	用途	ホテル					
		建築面積	99.17 m <sup>2</sup>	構造	S造					
建設地	都道府県 東京	法延床面積	704.71 m <sup>2</sup>	階数	(地下階):	(地上階):	10	(PH):	1	
	区市町村	施工延床面積	m <sup>2</sup>	軒高	m					
用途地域		地下面積	m <sup>2</sup>	平均階高	3.07 m					
防火地域		地上面積	m <sup>2</sup>	建物周長	m					
日影規制		基準階面積	m <sup>2</sup>	外周率	m <sup>2</sup> /延m					
建ぺい率	%	鉄骨階面積	m <sup>2</sup>	最高高さ	30.66 m					
容積率	%	ポーチ面積	m <sup>2</sup>							
容積対象面積	m <sup>2</sup>	ピロティ面積	0.00 m <sup>2</sup>	一室面積率	7.65 室数					
容積対象外面積	m <sup>2</sup>	バルコニー面積	64.00 m <sup>2</sup>	室数	92 室					
道路幅員	m	ドライエリア面積	m <sup>2</sup>	収容人数	人					
		吹抜面積	9.80 m <sup>2</sup>							
工期	自	年 月		建物内駐車場面積	m <sup>2</sup>					
	至	年 月		建物内駐車台数	平面駐車	台				
		ヶ月		建物内駐車台数	機械駐車	台				
グレード情報				建物情報						
外部		%	内部		%	形状				
断熱露出シート防水		34.1	人工芝	9.6	形	屋根	形状	陸屋根		
シート防水合成高分子		23.9	ビニール床シート	2.9		平面	形状			
シート防水合成高分子 ハルコニ-		42.0	磁器質タイル	0.3		断面	形状			
			モザイクタイル	4.9		基	支持	方法		
			コンクリート	3.2			基礎	形式	独立基礎	
			フローリング	17.0			1F	床	形式	スラブ
			エポキシ樹脂塗装	6.0			礎	基礎	深さ	0.00 m
			エポキシ樹脂仕上	18.6				1FL	高さ	0.00 m
			UC	25.1				杭	種別	
			表面硬化剤	12.6			杭	打	工法	
抜き坪					土		埋	戻し	搬入土	
重複分							残	土	処	場外搬出
							山	止	工法	
屋根面積率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		1.60	モザイクタイル	3.4		工	切	梁		
防水型複層塗材E RC面		1.3	ステンスP.L	4.1			構	台		
防水型複層塗材E ALC面		98.7	UC	12.7			数量歩掛			
			EP塗	71.6			(土工・躯体)			
			ガラス壁	1.0			根切土量	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>		
			スチール垂鉛鉄板	6.1			埋戻土量	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>		
							地業(基礎)	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>		
					地業(土間)		m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>			
					地業(杭)		本/延m <sup>2</sup>			
					地業(ラッフル)		m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>			
外壁率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		1.36			山止め	m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>				
NAD塗		100.0			切梁	m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>				
					ピロティ面積率	m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>				
					基礎コンクリート	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>				
					地下コンクリート	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>				
					上部コンクリート	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>				
					押えコンクリート	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>				
ピロティ面積率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.01			基礎型枠	m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>				
軒天率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.14			地下型枠	m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>				
					上部型枠	m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>				
カーテックス防水		100.0			基礎鉄筋	kg/延m <sup>2</sup>				
					地下鉄筋	kg/延m <sup>2</sup>				
					上部鉄筋	kg/延m <sup>2</sup>				
					圧接	kg/ton				
					鉄骨	kg/架m <sup>2</sup>				
					溶接	m/ton				
					鉄骨塗装	m <sup>2</sup> /ton				
					耐火被覆	m <sup>2</sup> /ton				
ポーチ面積率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.010			(その他)					
アルミ		63.0			木材(構造材)	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>				
ステンレス					木材(造作材)	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>				
スチール		37.0			未仕上 テッキ係数	-12.7				
プラスチック										
シャッター										
カーテンウォール										
木建										
その他 軽量スチール										
外部開口率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.54			天井面積率***** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	0.90 (特記事項)				
アルミ					RC					
ステンレス					CB	1.60				
スチール		12.6			ALC					
軽量スチール					押出成形セメント板					
シャッター					木軸					
木建		87.4			LGS	35.80				
その他 鉛入り建具					耐火間仕切	24.30				
内部開口率***** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.30			遮音間仕切り	38.30				
					片面耐火間仕切					
					断熱パネル					
					その他					
					間仕切率【RC】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )					
					間仕切率【その他】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	1.31				