数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	T170403C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 4 月	敷地面積	1,057.93 ㎡	用途	リゾートホテル
		建築面積	488.93 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	2,849.25 ㎡	階数	(地下階): 2 (地上階): 6 (PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	2.90 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	㎡/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	43.83 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	65 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根			
アスファルト保護防水	61.0	タイルカーペット	21.5
アスファルト露出防水	39.0	磁器質タイル	2.7
		フローリング	23.3
抜き坪			
機械基礎		コンクリート鏝	52.4
		未仕上	
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.12		
外壁			
防水型複層塗材E	87.1		
		床面積率*****(㎡/延㎡)	1.00
自然石	12.9	磁器質タイル	2.4
		ビニールクロス	79.4
		PB素地	12.3
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.48	打放補修	5.9
軒天			
EP塗	53.9	未仕上	
アルミスパンドレル	46.1		
		壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.41
ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.06		
軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.09		
外床			
		EP	6.9
磁器質タイル	100.0		
		ビニールクロス	48.0
ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.060		
外部開口部			
アルミ	99.6		
ステンレス		打放補修	15.9
スチール	0.4	未仕上	
プラスチック		PB素地	29.2
シャッター			
カーテンウォール			
木建			
その他			
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.22	天井面積率******(㎡/延㎡)	1.03
内部開口部			
アルミ	31.7	RC	
ステンレス		CB	
スチール	66.7	ALC	
軽量スチール		押出成形セメント板	
シャッター		木軸	
木建	1.6	LGS	30.20
その他 樹脂サッシ		耐火間仕切	69.80
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.04	遮音間仕切り	
断熱	床	片面耐火間仕切	
	壁	断熱パネル	
	天井	その他	
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.49

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	スラブ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ラップル)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ピット面積率	㎡/建㎡
基礎コンクリート	m3/延㎡
地下コンクリート	m3/延㎡
上部コンクリート	m3/延㎡
押えコンクリート	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)