

数量歩掛情報表

工事名称			コード No. T170601B					
発注者名			コード No.					
設計者名			コード No.					
積算時期		2017年6月	敷地面積	2,226.37 m ²	用途	ホテル		
			建築面積	804.26 m ²	構造			
建設地		北海道	法延床面積	1,503.31 m ²	階数	(地下階): 1 (地上階): 2 (PH):		
区市町村			施工延床面積		軒高	m		
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	3.88 m		
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	98.22 m		
日影規制			基準階面積	m ²	外周率	0.07 m ² /延m		
建ぺい率 %			鉄骨階面積	m ²	最高高さ	13.00 m		
容積率 %			ボーテ面積	m ²				
容積対象面積			ピロティ面積	265.29 m ²	一室面積率	28.36 室数		
容積対象外面積			バルコニー面積	m ²	室数	53 室		
道路幅員			ドライエリア面積	m ²	収容人数	人		
			吹抜面積	278.72 m ²				
工期	自	年 月			建物内駐車場面積			
	至	年 月			建物内駐車台数			
		月			平面駐車			
			外構対象面積	m ²	建物内駐車台数	機械駐車		
グレード情報						建物情報		
外部		%	内部		%	屋根形状 陸屋根 断面形状 支持方法 基礎形式 独立基礎 基礎深さ m 1FL 高さ m 杭種別 杭打ち工法 埋戻し 根切土 土山止工法 場外搬出 構造台		
屋根	長さシート		長尺シート	16.5	状態			
	コンクリート		コンクリート	10.3				
	塗床	6.4	塗床	4.0				
	瓦葺	49.8	セルフレリング	0.6				
	ガルバニウム鋼板平葺き	43.8	石(御影石)	15.0				
			磁器質タイル	2.4				
			タイルカーペット	1.5				
			特殊防滑シート	1.9				
			量	7.1				
			シタ合板	0.6				
			ビニルタイル	39.8				
			アクリル樹脂合板	0.3				
屋根面積率*** (m ² /延m ²)		1.30	床面積率**** (m ² /延m ²)		0.92			
打ち放し補修		1.2						
リシン吹付		69.1						
押出成型セメント素地		13.2						
外壁			磁器質タイル	2.9	基礎			
			磁器質タイル(小端積風タイル)	0.8				
			なぐりパネル貼	4.0				
			フラックスステンレスパネル	0.9				
			裝飾製塗り壁材	1.8				
			キッチンパネル	0.2				
			ビニルクロス	83.8				
			ホリ合板	0.4				
	その他		16.5					
外壁率*** (m ² /延m ²)		0.82						
軒	リシン吹付+ケイカル	44.3			数量歩掛 (土工・躯体)			
	AEP塗+ケイカル	55.7						
				根切土量		3.97 m ³ /延m		
				埋戻土量		1.85 m ³ /延m		
				地業(基礎)		m ³ /延m		
				地業(土間)		m ³ /延m		
				地業(杭)		m ³ /延m		
				地業(ラッフル)		m ³ /延m		
天井	ビロティ面積率**** (m ² /延m ²)	0.18			山止め	m ² /延m		
	軒天率**** (m ² /延m ²)	0.32			切梁	m ² /延m		
				ピロティ面積率		m ² /延m		
				基礎コンクリート		0.29 m ³ /延m		
				地下コンクリート		0.11 m ³ /延m		
				上部コンクリート		0.04 m ³ /延m		
外床			壁面積率**** (m ² /延m ²)		1.33	天井		
							押入コンクリート	m ³ /延m
							基礎型枠	0.29 m ² /延m
							地下型枠	0.80 m ² /延m
							VP塗装	0.24 m ² /延m
							化粧ケイカル	35.57 kg/延m
							ビニルクロス	19.63 kg/延m
							CL塗装(染色)	4.51 kg/延m
							化粧PB	4.46 箇所/ton
							鉄骨	kg/架m
							溶接	m/ton
							鉄骨塗装	m ² /ton
					耐火被覆	m ² /ton		
ボーテ面積率*** (m ² /延m ²)		0.18			(その他)			
外部開口部	アルミ	100.0			木材(構造材)			
	ステンレス				木材(造作材)			
	スチール							
	プラスチック							
	ジャクター							
	カーテンウォール							
	木建							
その他								
外部開口率**** (m ² /延m ²)		0.10	天井面積率**** (m ² /延m ²)		0.92 (特記事項)			
内部開口部	アルミ	5.6			RC			
	ステンレス				CB			
	スチール	45.1			ALC			
	軽量スチール				押出成形セメント板			
	ジャクター				木軸			
	木建	49.3			LGS			
	その他				耐火間仕切			
	内部開口率**** (m ² /延m ²)		0.08			遮音間仕切		
						その他		
						間仕切率【RC】(m ² /延m ²)		
					間仕切率【その他】(m ² /延m ²)			
					0.96			