

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	T170601C		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2017年6月			敷地面積	m		
				建築面積	1,387.87 m		
建設地	都道府県	北海道		法延床面積	13,348.49 m		
	区市町村			施工延床面積	m		
用途地域				地下面積	m		
防火地域				地上面積	m		
日影規制				標準階面積	m		
建ぺい率	%			鉄骨階面積	m		
容積率	%			ポーチ面積	m		
容積対象面積	m			ピロティ面積	0.00 m		
容積対象外面積	m			バルコニー面積	0.00 m		
道路幅員	m			ドライエリア面積	m		
				吹抜面積	0.00 m		
工期	自	年	月	建物内駐車場面積	m		
	至	年	月	免震ビット面積	m		
		ヶ月		外構対象面積	m		
グレード情報				建物情報			
外部		内部		%		形状	
アスファルト露出防水		60.3		24.6		陸屋根	
アスファルト露出断熱防水		2.3		4.7		平面	
アスファルト保護防水		8.5		0.9		断面	
鋼板屋根		21.3		1.5		断面積	
塗膜防水		2.4		8.0		支持方法	
防塵塗装				8.7		基礎形式	
長尺塩ビシート				2.1		1F 床形式	
フロリング				3.1		基礎深さ	
ビニルタイル				0.1		1FL 高さ	
抜き坪		5.2		5.0		杭種別	
畳 銅製床				41.3		杭打工法	
コンクリート廻						埋戻し	
未仕上						残土処分	
タイルカーペット客室						土工	
屋根面積率*** (m <sup>2</sup> /建m <sup>2</sup> )		0.99		0.85		切梁	
弾性厚付仕上塗装		10.0		2.8		土止工法	
塗膜防水		4.2		0.2		構台	
レンガタイル		28.1		0.8		数量歩掛	
撥水剤塗布		57.7		0.3		(土工・躯体)	
外壁面積率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.45		1.2		根切土量	
スハントレ		45.7		5.3		埋戻土量	
EP-G塗		20.0		84.4		地業(基礎)	
VP塗装		34.3		0.1		地業(土間)	
ビロイ面積率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.01		0.8		地業(杭)	
軒天率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.01		0.3		地業(ラップ)	
磁器質タイル		6.1		2.9		山止め	
アスファルト舗装		93.9		0.6		切梁	
ホーチ面積率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.010		0.6		ヒツ面積率	
アルミ		95.3		0.6		基礎コンクリート	
ステンレス		4.7		1.2		地下コンクリート	
軽量スチール		2.2		1.85		上部コンクリート	
シャッター		6.9		3.1		押えコンクリート	
カーテンウォール		13.7		3.1		基礎型枠	
木建				2.8		地下鉄筋	
その他				4.7		上部鉄筋	
外部開口率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.06		2.8		圧接	
アルミ		6.2		70.2		か所/ton	
ステンレス		0.4		3.7		kg/架m	
スチール		70.6		0.1		kg/架m	
軽量スチール		2.2		0.1		m/ton	
シャッター		6.9		0.1		m/ton	
木建		13.7		0.1		m/ton	
その他				0.1		m/ton	
内部開口率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )		0.08		0.1		耐火被覆	
ホリスチレンフォーム		床		0.1		(その他)	
ホリスチレンフォーム		壁		0.1		岩綿吸音板	
ホリスチレンフォーム		天井		0.1		練り付けパネル	
断熱				0.1		木材(構造材)	
				0.1		木材(造作材)	
				6.5		PB素地	
				1.2		梁型加工	
				4.8		梁型GW	
				0.1		RC	
				0.4		CB	
				4.10		ALC	
				95.60		押出成形セメント板	
				0.00		木軸	
				0.94		LGS	
						耐火間仕切り	
						遮音間仕切り	
						片面耐火間仕切り	
						断熱パネル	
						その他	
						間仕切り率【RC】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	
						間仕切り率【その他】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	